PAVÉ DUO





DESCRIPTION

Disponible en 4 teintes au choix, un pavé qui peut à la fois orner vos terrasses, vos allées piétonnes et vos voies carrossables.

LES + PRODUITS :

- Antidérapant
- Résistant au gel
- Facile à manipuler
- Détrompeur à placer toujours dans le même sens pour des joints alignés

NF PAVÉS DE VOIRIE EN BÉTON

FABRIQUÉ EN FRANCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES D'ASPECT ET DE STRUCTURE :	**Finition :** lisse - vieillie Les produits ne doivent pas présenter de défauts tels qu'épaufrures, fissures ou écaillages visibles à hauteur d'homme et à 2 m de distance sous éclairage moyen.
DIMENSIONS NOMINALES ET TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES :	**Pavés monoformats :** 16 x 16 cm ou 12 x 12 cm **Épaisseur :** 6 cm **Tolérances maximales pour la longueur et largeur :** ± 2 mm **Tolérance maximale pour l'épaisseur :** ± 3 mm
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :	**Résistance aux agressions climatiques :** gel sévère et modéré, salage peu fréquent à très fréquent (classe B et D) **Absorption d'eau :** ≤ 6% en masse **Perte de masse à l'essai de gel/dégel :** - moyenne ≤ 1,0 kg/m² - résultats individuels ≤ 1,5 kg/m² **Résistance à l'abrasion :** - Essai d'abrasion au disque large : classe H **Longueur de l'empreinte :** ≤ 23 mm **Résistance à la glissance :** de par leur nature, les pavés en béton présentent une résistance satisfaisante à la glissance
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES :	**Résistance à la rupture en traction par fendage :** valeur caractéristique 3,6 MPa **Charge de rupture de chaque pavé :** ≥ 250 N/mm
CARROSSABLE :	**OUI ,** par des véhicules légers (classe d'appellation T5)

Pour nous contacter : info@alkern.fr - www.alkern.fr

COLORIS DISPONIBLES


Camaïeu


Jaune clair


Anthracite


Gris granit

POSE

Pose sur lit de sable

Retrouvez les informations de pose en détail dans les notices de pose.

CONDITIONNEMENT

PAVÉS DUO						
Désignation	Poids kg / m²	Nbre de pavés / m²	Conditionnement		Coloris	Code article
			m²	Un		
Pavé 12 x 12 x 6 cm	135	69,47	11,66	810	Camaïeu	320052
					Gris granit	320020
					Jaune clair	320030
					Anthracite	320112
Pavé 16 x 16 x 6 cm		39,06	11,29	441	Camaïeu	320038
					Gris granit	320022
					Jaune clair	320036
					Anthracite	320128

* Pour connaître les conditions spécifiques de disponibilité, référez-vous au tarif.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Vérifiez dès réception le contenu de votre livraison, car les réclamations concernant l'aspect des produits doivent être faites avant la pose, notre responsabilité se limitant exclusivement au seul remplacement des produits défectueux.

Pour tous les produits béton qui présentent des nuances de couleur : afin que ces nuances embellissent votre réalisation, il est indispensable de procéder de la façon suivante :

- La totalité de la livraison doit être sur le chantier avant le démarrage de la pose. Pour toute commande complémentaire du même produit en réassort, mentionnez sa référence et son n° de lot (date de fabrication)
- Ne superposez jamais les palettes
- Puisez simultanément dans toutes les palettes pour obtenir un mélange harmonieux des nuances de couleurs.
- Conservez l'étiquette du produit avec le bon de livraison

Edition mars 2025