

webertherm profilé pvc entoilé pour huisserie



CARTON

Profilé de protection des portes et fenêtres pour les systèmes ITE webertherm

- + Finition parfaite du système, de niveau et alignée
- + Résistant aux UV, aux intempéries et aux chocs
- + Résistant aux alcalis et aux étirements

DOMAINE D'UTILISATION

- Pour la protection des portes et fenêtres
- Le profilé entoilé permet une finition esthétique parfaite
- Le profilé d'arrêt huisserie dynamique assure une étanchéité pérenne de la jonction. Il existe en plusieurs couleurs et en profilé fantôme qui est invisible une fois la finition effectuée.
- Peut servir de lien élastique entre le profilé, l'enduit et le cadre de la fenêtre, de la porte ou des volets roulants

SUPPORTS

- Pour les systèmes ITE webertherm

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Stocker à l'abri de la chaleur et de l'humidité.
- Transport et stockage à plat.

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE

- Nettoyer la menuiserie et tracer des repères de pose
- Retirer la protection et coller le profilé au dormant de la porte ou de la fenêtre
- Retirer la protection de l'adhésif et coller le film de protection sur la languette PVC
- Appliquer l'enduit grâce au repère d'épaisseur
- Retirer le film de protection
- Plier la languette sécable et la tirer parallèlement au profilé

RECOMMANDATIONS

- La languette de protection avec adhésif double face permet la fixation d'un film de protection destiné à protéger la menuiserie durant les travaux.
- A la fin des travaux d'enduit et de peinture, plier la languette dans le sens du profilé, puis tirer vers le bas parallèlement au profilé.

INFOS PRATIQUES

- **Unité de vente** : Profil d'arrêt huisserie PVC entoilé:

Code article	Epaisseur (mm)	Conditionnement
10003545	6	2,60 m (carton 25 x 2,60 m)
10003546	9	2,60 m (carton 25 x 2,60 m)

•

Profilé d'arrêt huisserie PVC entoilé dynamique:

Code article	Epaisseur (mm)	Conditionnement	Couleur
10004156	5	2,60 m (carton 30 x 2,60 m)	fantôme
10004080	6	2,60 m (carton 30 x 2,60 m)	gris
10003818	6	2,60 m (carton 30 x 2,60 m)	blanc
10003929	9	2,60 m (carton 30 x 2,60 m)	blanc

•

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.