Tèl : +33 (0)471055903

https://www.ingfixations.fr

Plaque perforée

Plaque perforée



Plaque perforée

Description

- Acier galvanisé S250GD+Z275 suivant NF EN 10346.
- Épaisseur acier : 2 mm

Les + produits

- Multiples applications
- Idéale pour l'aboutage lors de liaison poteau / poutre

Applications

SUPPORTS :

- Elément porteur : bois massif, bois composite, bois lamellé collé..
- Elément porté : bois massif, bois composite, bois lamellé collé.

UTILISATIONS :

- Aboutage, réparations, liaisons poteau / poutre ...


Les agréments

CE
NF EN 14545

Les Matériaux



Bois



Plaque perforée - en situation

Références produits

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	HAUTEUR	LARGEUR	ÉPAISSEUR
PLAQUE PERFOREE 40 X 120 X 2 Bte de 100	A472060	Boîte de 100	120 mm	40 mm	2 mm
PLAQUE PERFOREE 40 X 160 X 2 Bte de 100	A472065	Boîte de 100	160 mm	40 mm	2 mm
PLAQUE PERFOREE 60 X 160 X 2 Bte de 50	A472080	Boîte de 50	160 mm	60 mm	2 mm
PLAQUE PERFOREE 60 X 200 X 2 Bte de 50	A472100	Boîte de 50	200 mm	60 mm	2 mm
PLAQUE PERFOREE 80 X 200 X 2 Bte de 50	A472120	Boîte de 50	200 mm	80 mm	2 mm
PLAQUE PERFOREE 80 X 240 X 2 Bte de 50	A472140	Boîte de 50	240 mm	80 mm	2 mm
PLAQUE PERFOREE 100 X 200 X 2 Bte de 50	A472160	Boîte de 50	200 mm	100 mm	2 mm

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	HAUTEUR	LARGEUR	ÉPAISSEUR
PLAQUE PERFOREE 100 X 300 X 2 Bte de 50	A472170	Boîte de 50	300 mm	100 mm	2 mm