

Clicwall® MR

Dekorative Wandverkleidung, feuchtigkeitsbeständig

Melaminbeschichtete, feuchtigkeitsbeständige und nicht strukturelle MDF-H-Platte mit Uniclic-Profil, die in einer breiten Palette an hochwertigen UNILIN Evola-Designs erhältlich ist. Clicwall MR ist für feuchte Bedingungen in der Serviceklasse 2 geeignet und wird hauptsächlich für Trennwände und Vorwände verwendet. Clicwall MR besteht zu 100 % aus Recyclingholz aus Restströmen der Holzindustrie, nachhaltiger Forstwirtschaft oder Grünstreifenmanagement.

Anwendungsmöglichkeiten

- Trennwände
- Vorwände

Eigenschaften

- MDF.H (EN 14322)
- Eine breite Auswahl an Designs
- Perfekt für die intensive Nutzung
- Schnelle Installation für ein sofortiges stilvolles Ergebnis
- Nut- und Federsystem
- 100 % Recyclingholz



UNILIN

Clicwall® MR

Anwendungsmöglichkeiten

Melaminbeschichtete, feuchtigkeitsbeständige und nicht strukturelle MDF-Platte für Trennwände und Vorwände.
Die lange Seite enthält ein Uniclic-Profil, so dass die Platte schnell und einfach mit dem Klicksystem installiert werden kann.
Kratzfest, schlagfest und hoch hygienisch, so dass Clicwall MR für Projekte im Bereich Einzelhandel, Hotel, Ferienhaus, modulare Elemente, Büro, Altenheim, Bildung usw. geeignet ist.
Clicwall MR erfüllt die Anforderungen der Euroklasse D-s2,d0 (keine feuerhemmende Anwendung) und kann unter feuchten Bedingungen verwendet werden (Serviceklasse 2).

Verfügbare Abmessungen/Dicken

Abmessungen: netto/brutto (HxBxT):
- Clicwall Standard: 2.785 x 600 x 10 mm/2.785 x 618 x 10 mm; 13 kg/Platte
  Andere Abmessungen: auf Anfrage.

Zertifikate

UNILIN, Division Panels, engagiert sich aktiv für eine nachhaltige Forstwirtschaft. Clicwall MR hat standardmäßig eine PEFC-Kennzeichnung und ist bei Bedarf mit FSC-Kennzeichnung erhältlich.

Carb II/TSCA VI auf Anfrage.

UNILIN, division panels
Ingelmunstersteenweg 229 – 8780 Oostrozebeke – Belgium
info.panels@unilin.com / www.unilinpanels.com

24.01.2020