

Fibromax® MR Paint

Anstrichfertige, feuchtigkeitsabweisende MDF-Platte mit Lackträgerfolie

Fibromax MR Paint ist eine feuchtigkeitsabweisende MDF-Platte mit hervorragend fräsbarem Kern. Die Platte ist an zwei Seiten mit einer hochwertigen Lackträgerfolie versehen und kann somit ohne Vorbehandlung gestrichen oder mit lösemittel- oder wasserbasiertem Lack lackiert werden. Die Platten können in der in der Serviceklasse 2 (feuchte Umgebung) und innerhalb der Gefährdungsklassen 1 und 2 von Norm EN 335-3 eingesetzt werden.

Anwendungs-möglichkeiten

- Innenbereich
- Möbel

Eigenschaften

- MDF.H (EN 622-5)
- Feuchtigkeitsabweisend
- Anstrichfertig



UNILIN

Fibromax® MR Paint

Anwendungsmöglichkeiten

Fibromax MR Paint bietet dank seiner starken technischen Qualitäten und der einfachen Verarbeitung viele Anwendungsmöglichkeiten in der Möbelindustrie sowie in den Bereichen Ladeneinrichtung und Innenarchitektur. Diese Platte erfährt unter dem Einfluss von Luftfeuchtigkeit nur eine minimale Ausdehnung und Quellung und eignet sich damit zur allgemeinen, nicht tragenden Verwendung in feuchten Räumen, wie z. B. in Küche und Badezimmer. Fibromax MR Paint steht für eine Platte, die ohne Vorbehandlung in einer Endfarbe nach Wahl ausgeführt werden kann. Außerdem gewährleistet die Fibromax MR Paint-Platte eine hervorragende Haftung: weniger Schichten führen zu einem perfekten Ergebnis und zu einer gleichmäßigen Farbabsorption.

Technische Spezifikationen

Allgemeine Merkmale + Norm	Einheit	Durchschnittswerte
Dicke nach EN 324-1	mm	18
Technische Merkmale + Norm		**5/95 Perzentilwerte**
Biegefestigkeit nach EN 310	N/mm^2	24
Elastizitätsmodul nach EN 310	N/mm^2	2400
Zugfestigkeit nach EN 319	N/mm^2	0,75
Quellung 24 h EN 317	%	8
Zugfestigkeit nach Zyklus nach EN 321 Option 1	N/mm^2	0,25
Quellung/24h nach Zyklus nach EN 321 Option 1	%	15

Fibromax MR Paint erfüllt die allgemeinen Anforderungen und fällt unter die Formaldehydklasse E1 aus Tabelle 1 in Norm EN 622-1.

Verfügbare Maße und Dicken

Fibromax MR Paint ist ab Lager erhältlich. Das vollständige Vorratsprogramm von UNILIN Panels finden Sie unter www.unilinpanels.com.
Bei Fragen zu den technischen Möglichkeiten anderer Dicken und Maße sowie zu Mindestabnahmen kontaktieren Sie bitte unser Verkaufsteam oder senden Sie eine E-Mail an info.panels@unilin.com.

Zertifikate

UNILIN Panels engagiert sich sehr aktiv für nachhaltige Forstwirtschaft.
Fibromax MR Paint ist darum auf Anfrage mit PEFC- und FSC-Labels erhältlich.

CE
EN14041

UNILIN, division panels
Ingelmunstersteenweg 229 – 8780 Oostrozebeke – Belgium
info.panels@unilin.com / www.unilinpanels.com

01.06.2019