

PANNEAU 3 PLIS

NOUVEAU

DESCRIPTIONS :

Le panneau 3 plis, est un panneau en bois massif contrecollé-croisé. Il est produit à partir de lames de bois, d'épicéa ou de douglas issus des massifs forestiers français : Morvan, Massif Central, Alpes et Jura, tous gérés durablement selon les règles PEFC. Monnet-Sève Sougy maîtrise toute la chaîne de transformation: récolte, sciage, séchage, rabotage, calibrage. Ces lames sont empilées en couches croisées à 90° et collées entre elles sur toute leur surface. La constitution des plis est symétrique dans l'épaisseur, de ce fait les plis extérieurs sont orientés dans le même sens.

CARACTERISTIQUES ET DIMENSIONNEMENT :

ESSENCES :

- Sapin/Epicéa, Douglas

DIMENSIONS :

- Epaisseur : de 16,19,22,27,32 mm
- Largeur : 1250 mm
- Longueur : 2500 et 5000 mm

AVANTAGES PRODUIT :

- Excellente stabilité, techniquement performant
- Gain de temps car prêt à l'emploi
- Maîtrise des coûts de mise en oeuvre
- Panneaux très esthétiques et légers
- Idéal pour la fabrication de meubles, plateau de table, agencement
- Usage intérieur et extérieur (bandeaux, panneaux de coffrage)
- Peut recevoir différents types de finition rainurage, brossage, lasure, peinture, vernis

COLLAGE :

- Colle MUF de type I

QUALITE :

- A/B
- B/B
- B/C
- C/C

PANNEAU 3 PLIS



NOUVEAU

LES QUALITES DES PANNEAUX

QUALITÉ A (correspond au classement d'aspect 0 défini dans la norme EN 13017-1) pour épicéa, pin, mélèze, douglas : Surface à joints fermés, fibres droites, petits nœuds sains, avec petites poches de résine isolées, pratiquement sans bois de réaction ni moelle, couleur régulière, quelques nœuds et poches de résine bouchonnées autorisés, absence d'aubier (pour le mélèze, le pin et l'arolle), en général structure équilibrée, qualité ébénisterie.

QUALITÉ AB (correspond au classement d'aspect A défini dans la norme EN 13017-1) pour épicéa, mélèze, douglas : Surface à joints fermés, quelques cernes légèrement marquées, nœuds noirs isolés tolérés, zones isolées de bois de réaction et zones réduites de moelle possibles, légères différences de couleurs acceptées, fentes (gerces) peu profondes aux extrémités des panneaux, nœuds et poches de résine bouchonnées autorisés en plus grande partie, quelques traces d'aubier autorisées (sur le pin, le mélèze et le douglas), dans l'ensemble image homogène.

QUALITÉ B (correspond au classement d'aspect B défini dans la norme EN 13017-1) pour épicéa, mélèze, douglas : Surface à joint fermés, structure du bois marquée et prononcée, nœuds plus importants et poches de résine acceptées, nœuds et poches de résine bouchonnées autorisés en grande quantité, léger bois de compression, petites discolorations, moelle et aubier (sur le mélèze, le pin, le douglas et l'arolle) tolérés.

QUALITÉ C (correspondant au classement d'aspect C de la norme EN 13017-1) pour épicéa, pin, mélèze, douglas : Aucune prétention particulière quant à la qualité, discolorations, moelles, bois de réaction, nœuds, poches de résine et fentes (gerces) possibles en grande quantité, en général sans exigences particulières quant à la qualité de surface, sans bouchonnage. La face C + est mastiquée.

Commande mixte → une commande, une livraison pour l'ensemble de vos besoins.

