

Clicwall® FR

Revêtement mural décoratif, ignifuge.

Panneau MDF-LA FR ignifuge et non structurel en mélaminé avec profilé Uniclic, disponible dans une vaste gamme de décors UNILIN Evola de qualité supérieure. Le Clicwall FR est adapté aux conditions en milieu sec, convient aux applications de classe de service 1 et est principalement utilisé pour les parois de séparation et les parois doubles. Ce produit ignifuge est certifié B-s2, d0 et B-s1, d0 et est disponible sur demande. Le Clicwall FR est composé à 100 % de bois circulaire provenant des flux de déchets qui résultent de l'industrie du bois, de la gestion durable des forêts ou de la gestion des saillies de rive.

Applications

- Parois de séparation
- Parois doubles

Caractéristiques

- MDF-LA FR (EN 14322)
- Une large sélection de décors
- L'idéal pour un usage intensif
- Pose rapide pour un résultat élégant immédiat
- Ignifuge
- Assemblage à rainure et languette
- 100 % en bois circulaire



UNILIN

Clicwall® FR

Applications

Panneau MDF non structurel en mélaminé et ignifuge pour les parois de séparation et les parois doubles.
Côtés longs fournis avec le profilé Uniclic, pour un système d'encliquetage rapide et facile.
Résistant aux griffes et aux chocs, et très hygiénique, le Clicwall FR convient aux projets de commerces de détail, hôtels, maisons de vacances, unités modulaires, bureaux, maisons de retraite, établissements scolaires, etc.
Le Clicwall FR peut être utilisé dans des conditions non humides (classe de service 1).
Le Clicwall FR 10 mm (épaisseur) est conforme Euroclasse B-s2, d0 ; le 12 mm passe en Euroclasse B-s1, d0.

Dimensions/épaisseurs disponibles

Dimensions : net/brut (H x L x P) :
- Clicwall standard B-s2, d0 : 2 785 x 600 x 10 mm / 2 785 x 618 x 10 mm ; 13 kg
- Clicwall standard B-s1, d0 : 2 785 x 600 x 12 mm / 2 785 x 618 x 12 mm ; 15,5 kg

Autres dimensions : sur demande.

Certificats

UNILIN Division Panels s'engage activement en faveur d'une gestion durable des forêts. Le ClicWall FR est étiqueté PEFC standard et est disponible sur demande avec marquage FSC.

Conforme Carb II/TSCA VI.

UNILIN, division panels
Ingelmunstersteenweg 229 – 8780 Oostrozebeke – Belgium
info.panels@unilin.com / www.unilinpanels.com

24.01.2020