weber LATEX

Résine d'accrochage à base de latex pour mortiers et bétons



2 l, 5 l, 20 l

DOMAINE D'UTILISATION

- reprise de bétonnage
- montage et jointoiement des maçonneries
- reprofilage et réparation ponctuels
- chape et pose scellée
- scellement
- gobetis d'accrochage

LIMITES D'EMPLOI

- ne pas utiliser pur
- ne pas utiliser directement en primaire ou en couche de fond

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN OEUVRE

Utilisation au sol :

- Dans le cas d'une utilisation au sol, après utilisation du weber latex en gobetis avec un mortier, il est possible d'appliquer la couche suivante sur frais en veillant à bien serrer sur le gobetis et en particulier sur les bords.

Utilisation au mur :

- En utilisation verticale, en gobetis sur mur, il est nécéssaire d'attendre le raidissement de celui-ci avant d'appliquer une seconde couche du mortier. En effet, le délai dépendra de la rugosité du support : si support lisse type béton, attendre environ 24h et sur support rugueux (parpaing, brique...), attendre que le produit soit sec au doigt.

ces informations sont indicatives et dépendent de la nature du support, des conditions du chantier et du mortier auquel sera adjuvanté le weber latex (rapidité de prise du mortier...)

IDENTIFICATION

Composition

- composition : émulsion de résine synthétique

Densité

1 à +20 °C

pH

10

Extrait sec

47 %

PERFORMANCES

+ PRODUITS

- ✓ Améliore l'adhérence
- ✓ Imperméabilise les mortiers et bétons
- ✓ Améliore la maniabilité
- ✓ Augmente les performances

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)

weberdry enduit

Date de parution : 28/04/2026
www.fr.weber

weber
SAINT-GOBAIN

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- **weber latex** remplace dans le mortier la quantité d'eau de gâchage équivalente, avec un effet plastifiant
- diluer **weber latex** dans l'eau de gâchage du mortier ou du béton en respectant les proportions indicatives mentionnées dans le tableau

CONDITIONS D'APPLICATION

- ne pas utiliser en cas de gel
- **weber latex** n'évite pas la préparation des supports qui, dans tous les cas, doivent être propres, dépoussiérés, résistants et cohésifs
- Proportions indicatives:

APPLICATION

1 dosage

- **weber latex** remplace dans le mortier la quantité d'eau de gâchage équivalente, avec un effet plastifiant

2 préparation

- diluer **weber latex** dans l'eau de gâchage du mortier ou du béton en respectant les proportions indicatives mentionnées dans le tableau

INFOS PRATIQUES

Unités de vente

jerrican en plastique de 20 l (palette filmée complète de 24 jerricans, soit 480 kg); jerrican en plastique de 5 l (palette filmée complète de 72 jerricans, soit 360 kg); jerrican en plastique de 2 l (conditionné par carton de 6x2 l, palette filmée complète de 240 jerricans, soit 480 kg), Box Palette de 21 bidons de 5L

Conservation

12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs

Consommation

- voir tableau sous la rubrique Conditions d'application

Couleur

liquide blanc laiteux

exemple de travaux	type de mortier	eau de gâchage du mortier
- reprise de bétonnage - reprofilage et réparation ponctuels - petits scellements	ciment 1 seau + sable 2 seaux	weber latex 1 volume + eau 2 volumes + 1 seau
- gobetis d'accrochage pour mortiers	ciment 1 seau + sable 1 seau	
- montage de parpaings, briques - chapes minces résistantes à l'usure	ciment 1 seau + sable 3 seaux	weber latex 1 volume + eau 4 volumes + 1 seau
- gobetis d'accrochage pour plâtre	plâtre	
- mortier pour pose scellée	**mortier à 350 kg de ciment par m³ de sable sec**	weber latex + eau 3 volumes

Saint-Gobain Weber France
2/4 rue Marco Polo
94370 Sucy en Brie

«Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU, Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.»

© Saint-Gobain weber France - 385 019 070 R.C.S. CRETEIL - Agissons au quotidien pour préserver notre environnement. N'imprimez ce document que si nécessaire.