



ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

CSTB - LNE



Édition 20

CERTIFICAT ACERMI

N° 03/003/281

Licence n° 03/003/281

En application des Règles Générales du Certificat de produit ACERMI et du référentiel Produits manufacturés en mousse rigide de polyuréthane version B du 01/09/2014 de la Certification des matériaux isolants thermiques,

la société :

Raison sociale : **RECTICEL Insulation SAS**

Company:

Siège social : **ZAC du Parc de la Voie Romaine 1, rue Ferdinand de Lesseps CS 50234 F-18023 Bourges Cedex - France**

Head Office:

est autorisée à apposer la marque ACERMI sur le produit isolant, sur les emballages et sur tout document concernant directement le produit désigné sous la référence commerciale

EUROSOL

et fabriqué par l'usine de : Bourges - France (18)

Production plant:

avec les caractéristiques certifiées figurant à partir de la page 2 du présent certificat.

Certified characteristics are given from page 2.

et pour les usages figurant en annexe USAGES VISÉS du présent certificat.

Uses are given in Intended uses appendix.

Ce certificat atteste que ce produit et le système qualité mis en œuvre pour sa fabrication font respectivement l'objet d'essais de conformité et d'audits périodiques avec prélèvement d'échantillons pour essais, suivant les spécifications définies par le référentiel Produits manufacturés en mousse rigide de polyuréthane et la norme EN 13165:2012+A2 : 2016.

This licence, delivered under the ACERMI Technical Regulations, certifies that the product and the relevant quality system are respectively submitted to tests of conformity and periodical audits with sampling for tests, according to the specifications of the Technical Regulations Factory-made rigid polyurethane foam products and the standard EN 13165:2012+A2:2016.

Ce certificat a été délivré le 06 octobre 2022 et, sauf décision ultérieure à la présente certification, due en particulier à une modification du produit ou du système qualité mis en place, est valable jusqu'au 31 décembre 2023.

This certificate was issued on october 06th 2022 and is valid until december 31th 2023, except new decision due to a modification in the product or in the implemented quality system.

Pour le Président
É. CRÉPON

F. LYON

Pour le Secrétaire
T. GRENON

P. PRUDHON

La validité du certificat peut être vérifiée en consultant la base de données sur le site www.acermi.com

Révision du certificat n° 03/003/281 Édition 19, délivré le 01 janvier 2021

Revision of certificate n° 03/003/281 Edition 19, issued on january 01st 2021



CERTIFICAT ACERMI
N° 03/003/281
Licence n° 03/003/281
CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES
Certified properties

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE CERTIFIÉE : $\lambda_D = 0.022 \text{ W/(m.K)}$

Certified thermal conductivity:

	Résistance thermique - Thermal resistance										
Épaisseur (mm)	20	25	30	40	44	48	50	53	58	61	66
R (m².K/W)	0,75	1,10	1,35	1,80	2,00	2,15	2,25	2,40	2,60	2,75	3,00
Épaisseur (mm)	70	77	80	82	84	90	96	100	101	103	105
R (m².K/W)	3,15	3,50	3,60	3,70	3,80	4,05	4,35	4,50	4,55	4,65	4,75
Épaisseur (mm)	110	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R (m².K/W)	5,00	5,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RÉACTION AU FEU : Euroclasse F

Reaction to fire:

AUTRES CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Other certified properties

Tolérance d'épaisseur	T2
------------------------------	-----------

Profil d'usage ISOLE

Niveaux d'aptitude à l'emploi	Compression	Stabilité dimensionnelle	Comportement à l'eau	Cohésion	Perméance à la vapeur d'eau
Épaisseurs (mm)	I	S	O	L	E
de 20 à 120	5	1	2	2	4

Résistance critique à la compression :

- de 20 à 53 mm : $R_{CS} \geq 80 \text{ kPa}$
Valeur ds min. : 1,1 %
Valeur ds max. : 1,9 %
Module d'élasticité de service $E_s \geq 3,20 \text{ MPa}$
- de 58 à 84 mm : $R_{CS} \geq 95 \text{ kPa}$
Valeur ds min. : 1,1 %
Valeur ds max. : 1,6 %
Module d'élasticité de service $E_s \geq 4,22 \text{ MPa}$
- de 90 à 120 mm : $R_{CS} \geq 105 \text{ kPa}$
Valeur ds min. : 1,0 %
Valeur ds max. : 1,4 %
Module d'élasticité de service $E_s \geq 5,25 \text{ MPa}$

Spécifications pour applications SOL :

Épaisseurs (mm)	Classement
de 20 à 30	SC1 a2 Ch
de 40 à 120	SC1 a2 A Ch



ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

CSTB - LNE



ACCREDITATION
N°5-0019
PORTEE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFAC.FR

Édition 20

CERTIFICAT ACERMI

N° 03/003/281

Licence n° 03/003/281

USAGES VISÉS

Intended uses

Le produit objet de ce certificat peut être utilisé pour les usages visés dans le tableau ci-dessous. La mise en œuvre de ce produit est précisée dans les documents de référence tels que les DTU, les règles ou recommandations professionnelles, les Avis Techniques et les Documents Techniques d'Application. Les usages sont attribués en considérant le produit individuel. Les applications constituées de produits multiples (ou lits multiples) doivent être réalisées selon les exigences des documents de mise en œuvre. Il appartient au maître d'ouvrage, maître d'œuvre, entreprise de vérifier que l'usage de ce certificat correspond à la version des règles de l'art applicables, et à la réglementation en vigueur.

USAGE VISÉ (selon le Cahier Technique G)		RÉFÉRENCES COMMERCIALES	OBSERVATIONS ÉVENTUELLES
Sols et Planchers	Isolation sous chape ou dalle flottante ou carrelage scellé	EUROSOL	De 20 à 120 mm et panneaux de 1500 mm max
	Isolation sous dallage sur terre-plein - Maison individuelle	EUROSOL	De 20 à 120 mm
	Isolation sous dallage sur terre-plein - Autres que maison individuelle	EUROSOL	De 58 à 105 mm
	Isolation entre solives de plancher bois	EUROSOL	
	Isolation sur solives de plancher bois	EUROSOL	De 20 à 120 mm