



GUIDE PRATIQUE

de la traverse paysagère



LES ESSENCES DES TRAVERSES DE LA GAMME SEF SONT PARTICULIÈREMENT ADAPTÉES À VOS AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS.

Avec ou sans traitement autoclave, en fonction de l'essence et de la conception des ouvrages, les traverses SEF conviennent aux classes d'emploi 3.2 ou 4.

L'imprégnation par autoclave est recommandée afin de préserver les aubiers, de garantir ainsi une meilleure durabilité et d'assurer la longévité de l'ouvrage.



RECOMMANDATIONS

Les équipes SEF vous conseillent leur utilisation pour :



RYTHMER VOS SURFACES

Bordures d'allée...



STRUCTURER LES VOLUMES DE VOTRE TERRAIN

Retenues de terre...



SOULIGNER LES NIVEAUX DE TERRAIN

Escaliers...



MAINTENIR VOS PLANTATIONS ET TERRASSES

Chemins, pontons, terrasses...



CRÉER DES PERSPECTIVES

Murets...



CONSEILS TECHNIQUES

Les traverses paysagères sont faciles à mettre en œuvre et peuvent être en contact direct avec le sol.

POUR ASSURER LA LONGÉVITÉ DE L'OUVRAGE, IL EST CONSEILLÉ :

- > d'assurer le drainage des eaux, par la pose de gravillons en fond de fouille ;
- > d'optimiser la ventilation de l'ouvrage pour réduire au maximum le risque d'humidification dès sa phase de conception ;
- > de protéger le bois en contact avec la terre, par un film PVC ou papier goudronné ;
- > d'assurer la stabilité de l'ouvrage.



RÉUSSIR SON PROJET

POUR UNE POSE VERTICALE :

- > Enterrer au moins 30 % de la hauteur des traverses.
- > Placer des renforts en béton sur le tiers inférieur de la traverse.

POUR UNE POSE HORIZONTALE :

- > Fixer en terre les traverses en base de l'ouvrage à l'aide de fers torsadés (Ø 10 mm / L 0,70 m).
- > Fixer les autres traverses entre elles.

POUR UNE TRAVERSE DE CLASSE 4 :

- > Ne pas utiliser un film géotextile au contact du bois.
- > Utiliser une membrane d'étanchéité pour les parties hors sol type soutènement.
- > Ne pas enfermer le bois dans une semelle béton sauf à prévoir l'évacuation de l'eau.

POUR UNE TRAVERSE AUTOCLAVÉE :

Les coupes doivent être protégées par un produit de traitement adapté.

