

webertherm profil goutte d'eau



BOTTE

Profilé goutte d'eau pour les ouvertures et/ou débords dans les systèmes ITE webertherm

- ✚ Arrêt d'enduit parfait
- ✚ Résistant aux UV, aux intempéries et aux chocs
- ✚ Résistant aux alcalis et aux étirements

DOMAINE D'UTILISATION

- Permet une bonne évacuation de l'eau au niveau des ouvertures et/ou débords et de réaliser un arrêt d'enduit horizontal parfait
- Le repère d'enduit en façade et en sous face de linteau permet une charge constante de l'enduit
- Les côtés poinçonnés et striés du profilé permettent une très bonne adhérence de l'enduit. La fibre de verre contribue fortement à réduire le risque de formation des fissures.

SUPPORTS

- Pour les systèmes ITE webertherm, tous modes de pose
- Les repères d'enduit de 10mm et 14mm sont spécifiques aux finitions épaisses **webertherm 305 F** et **webertherm 305 G**

RECOMMANDATIONS

- Stocker à l'abri de l'humidité et de la chaleur
- Transporter et stocker à plat

INFOS PRATIQUES

- **Unité de vente :**

Code article	Epaisseur de la goutte d'eau (mm)	Conditionnement
10002793	6	2,50 m (botte 10 x 2,50 m)
10002794	10	2,50 m (botte 10 x 2,50 m)
10002795	14	2,50 m (botte 10 x 2,50 m)

●

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.