



Clicwall[®]

Dekorative Wandverkleidung

Melaminbeschichtete und nicht strukturelle MDF-Platte mit Uniclic-Profil, die in einer breiten Palette an hochwertigen UNILIN Evola-Designs erhältlich ist. Clicwall ist für trockene Bedingungen in der Serviceklasse 1 geeignet und wird hauptsächlich für Trennwände und Vorwände verwendet. Clicwall besteht zu 100 % aus Recyclingholz aus Restströmen der Holzindustrie, nachhaltiger Forstwirtschaft oder Grünstreifenmanagement.

Anwendungsmöglichkeiten

- Trennwände
- Vorwände

Eigenschaften

-  MDF (EN 14322)
-  Eine breite Auswahl an Designs
-  Perfekt für die intensive Nutzung
-  Schnelle Installation für ein sofortiges stilvolles Ergebnis
-  Nut- und Federsystem
-  100 % Recyclingholz



Clicwall®

Anwendungsmöglichkeiten

Melaminbeschichtete, nicht strukturelle MDF-Platte für Trennwände und Vorwände. Die lange Seite enthält ein Uniclic-Profil, so dass die Platte schnell und einfach mit dem Klicksystem installiert werden kann. Kratzfest, schlagfest und hoch hygienisch, so dass Clicwall für Projekte im Bereich Einzelhandel, Hotel, Ferienhaus, modulare Elemente, Büro, Altenheim, Bildung usw. geeignet ist.

Clicwall erfüllt die Anforderungen der Euroklasse D-s2,d0 (keine feuerhemmende Anwendung) und kann unter nicht feuchten Bedingungen verwendet werden (Serviceklasse 1).

Verfügbare Abmessungen/Dicken

Abmessungen: netto/brutto (HxBxT):

- Clicwall Standard: 2.785 x 600 x 10 mm/2.785 x 618 x 10 mm; 13 kg/Platte
- Clicwall Hohe Platten: 3.500 x 600 x 10 mm/3.500 x 618 x 10 mm; 16 kg/Platte

Andere Abmessungen: auf Anfrage.

Zertifikate

UNILIN, Division Panels, engagiert sich aktiv für eine nachhaltige Forstwirtschaft. Clicwall hat standardmäßig eine PEFC-Kennzeichnung und ist bei Bedarf mit FSC-Kennzeichnung erhältlich.

Carb II/TSCA VI auf Anfrage.