

# TEBOFLEX



Travaux de menuiserie, d'agencement, de bricolage.  
Réalisation de formes galbées, circulaires ou semi circulaires.



## DESRIPTIF

**Panneau de base** : contreplaqué 100% Fromager

**Qualité des faces** (selon EN 635-2) : II / III

**Finition** : 2 faces poncées

**Densité moyenne** (selon EN 323) : 400 kg/m<sup>3</sup> (+/- 10%)

**Classe de collage** (selon EN 314-2) : classe 1

**Classe de service** (selon EN 636) : classe 1 milieu sec

**Classe de dégagement de formaldéhyde** (selon EN 13986) : E1

**Teneur en Pentachlorophénol** (selon EN 13986) : PCP ≈ 0 ppm

## DIMENSIONS, NOMBRE DE PLIS & COLISAGE

| Epaisseur (mm) | Nombre de plis | Rayon de cintrage (mm) | Formats standards (mm) | Colisage (Nbre px) |
|----------------|----------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| 7              | (3)            | 150                    | 2500 x 1220            | 65                 |
| 9              | (3)            | 200                    | 1220 x 2500            | 50                 |

Autres formats & épaisseurs : nous consulter

## STOCKAGE

Plan, sur intercalaires, dans un endroit sec et ventilé, sans contact avec le sol. Sur chantier, prévoir mise à l'abri et bâchage sans contact avec le sol.

## MISE EN OEUVRE

Se conformer aux règles de l'art, de sécurité et aux DTU en vigueur.  
Découpes et usinages en atelier possibles hors découpe laser.

## CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE ET CERTIFICATION

Marquage CE

CE NS (Non Structurel)



Groupe THEBAULT  
47, rue des Fontenelles - 79 460 MAGNE - France  
Tél : +33 (0)5 49 35 70 20  
info@groupe-thebault.com

[www.groupe-thebault.com](http://www.groupe-thebault.com)