



**Parefeuille
Provence**

SAUMUR

Formats- Size - Formato	45,5 X 45,5 - 30 X 60 - 60 X 60		
Couleur - Color	ACIER - BEIGE - BLANC - GRIS		
Destination - Premises - Destino	Sols intérieurs - Inside references - Los interiores		
Grès cérame émaillé.Glazed porcelain tiles.Porcelanico esmaltado.			
Groupe de produit selon la Norme EN 14411: Bib . Carreaux et dalles céramiques pressés à sec pour sol intérieur			
Group of product according to the standard EN 14411: Bib. Ceramic tiles dry pressed for inside floor.			
Grupo de producto segun la Norma EN 14411:Bib. Azulejos de gres y baldosas cerámicas apretados a seco para suelo			
	ACIER : U3P3E3C2 BEIGE : U3SP3E3C2 BLANC : U3SE3P3C2 GRIS : U3P3E3C2	Epaisseur- thickness - Grueso. 45,5x45,5 : 8mm 30x60 : 8mm 60x60 : 10mm	
Caractéristiques	Norme	Prestations déclarées	
Characteristics	Norms	Requirements	
Características	Norma	Prestaciones declaradas	
Absorption d'eau%	EN ISO 10545-3	0,5 < E ≤3 %	
Water absorption %			
Absorcion % de agua			
Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Conforme - Conformado - In accordance F≥1100 N R≥30 N/mm²	
Flexural strength			
Résistencia a la flexion			
Résistance à l'usure	EN ISO 10545-7	Acier - Gris : PEI 4 Beige - Blanc : PEI 5	
Abrasion resistance (glazed)			
Resistencia al desgaste			
Résistance à la rayure	Echelle de Mohs	6	
Scratch resistance			
Resistencia al rayado			
Résistance au choc	Cahier du CSTB 3778-7 Document CSTB 3778-7	Conforme - Conformado - In accordance	
50g Steel ball shock resistance			
Resistencia al choque			
Résistance au choc thermique	EN ISO 10545-9	Conforme - Conformado - In accordance	
Thermal shock resistance			
Resistencia al choque térmico			
Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme - Conformado - In accordance	
Frost resistance			
Resistencia a la helada			
Résistance chimique	EN ISO 10545-13	Conforme - Conformado - In accordance	
Chimical resistance			
Resistencia química			



**Parefeuille
Provence**

SAUMUR

Résistance aux taches Stain resistance Resistencia a las manchas	EN ISO 10545-14	Conforme - Conformado - In accordance
Réaction au feu Fire reaction Reaccion al fuego	Décision 96/603/CEE	A1 FL
Emission dans l'air intérieur Emission into indoor air Emision en el aire interior	Décret n°2011-321	A+
Numéro de DOP		001GCE

Fournès - 30210 Remoulins - France

Tél. +33 (0)4 66 37 48 00 - Fax +33 (0)4 66 37 21 10 - www.parefeuille-provence.com

déc-22