



UNILIN Evola-Hydrolis[®]

Panneau de particules résistant à l'humidité et non structural en mélaminé pour usage intérieur et pour les meubles, disponible dans une large gamme de décors UNILIN Evola

UNILIN Evola-Hydrolis est un panneau de particules P3 résistant à l'humidité et non structural en mélaminé. L'UNILIN Evola-Hydrolis est adapté aux conditions en milieu humide, convient aux applications de classe de service 2 et est principalement utilisé en intérieur et pour les meubles. L'UNILIN Evola-Hydrolis est composé à 100 % de bois circulaire, dont jusqu'à 85 % de bois post-consommation, auquel s'ajoute le bois provenant des flux de déchets qui résultent de l'industrie du bois, la foresterie durable ou la gestion des bords de route.

Applications

- Intérieur
- Production de meubles

Propriétés



P3



Panneau de particules en mélaminé



100 % en bois circulaire



UNILIN Evola-Hydrolis®

Applications

UNILIN Evola-Hydrolis est employé dans plusieurs applications pour les décors d'intérieur et les meubles, principalement en milieu humide.

Avantages

In perfect colour match with HPL & edging tape for all UNILIN Evola stockrange decors

- Application in humid conditions
- Easy to clean
- Resistant to UV light
- Budget friendly
- Easy to process
- 100% circular board

Finition

Le panneau en mélaminé peut être combiné avec une grande variété de décors.

Non seulement les motifs de bois paraissent incroyablement réalistes, les structures semblent également particulièrement authentiques. Combinés avec des couleurs unies, de base pour les tendances internationales, les décors apportent une liberté inédite pour exprimer sa créativité dans les projets d'intérieur.

Dimensions / épaisseurs disponibles

Tous les décors de la collection UNILIN Evola sont disponibles sur demande en combinaison avec le panneau Hydrolis.

Les dimensions standard sont 2800 x 2070 et/ou 2500 x 1250 et/ou 3050 x 1250

Les épaisseurs de notre programme de service (10, 12, 16, 18, 19 et 22 mm) peuvent être retirées dans les 10 jours ouvrables maximum dans les dimensions 2800 x 2070.

L'ensemble des informations concernant les dimensions et épaisseurs sont disponibles dans nos listes de prix.

Certificats

UNILIN, division panels s'engage activement en faveur d'une exploitation durable des forêts.

UNILIN Evola-Hydrolis est disponible sur demande avec les labels PEFC et FSC.