

Fibromax® Pro Paint

MDF hydrofuge prêt à peindre avec film polymère à laquer

Fibromax Pro Paint est un panneau MDF hydrofuge doté d'une âme parfaite pour le fraisage. Le panneau est doté sur deux faces d'un film polymère à laquer haute qualité qui vous permet de le peindre, notamment au pistolet, ou de le laquer sans prétraitement avec une peinture à base de solvant ou d'eau.
Les panneaux sont teints en vert dans la masse et peuvent être mis en oeuvre en classe de service 2 (environnement humide) et en classes de risque biologique 1 et 2 conformément à la norme EN-335-3.

Applications

- Intérieur
- Production de meubles

Propriétés

L-MDF (EN 622-5)

Prêt à peindre



UNILIN

Fibromax® Pro Paint

Applications

Grâce à ses excellentes qualités techniques et à son travail facile, Fibromax Pro Paint convient à de nombreuses applications dans l'industrie du meuble et l'aménagement intérieur. Ce panneau présente une dilatation et un gonflement minimes sous l'influence de l'humidité ambiante et convient dès lors pour une utilisation générale et non structurelle dans des environnements humides, comme la cuisine et/ou la salle de bain.
Le panneau Fibromax Pro Paint peut également être parachevé dans une couleur finale au choix sans prétraitement. En outre, le panneau Fibromax Pro Paint garantit une excellente fixation, moins de couches pour un résultat parfait et une absorption uniforme de la peinture.

Spécifications techniques

Propriétés + Norme	Unité	Valeurs moyennes						
Épaisseur EN 324-1	mm	8	10	12	16	19	22	25
Caractéristiques techniques + Norme		**Valeurs du percentile 5/95**						
Résistance en flexion EN 310	N/mm^2	20	20	20	18	18	15	15
Module d'élasticité EN 310	N/mm^2	1700	1700	1700	1600	1600	1500	1500
Cohésion interne EN 319	N/mm^2	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Gonflement/24 heures EN 317	%	20	16	16	14	14	12	12

Fibromax Pro Paint satisfait aux exigences générales comme décrit dans le tableau 1 de la norme EN 622-1 et relève de la classe de formaldéhyde E1.

Dimensions et épaisseurs disponibles

Fibromax Pro Paint est disponible de stock. Consultez le programme de stock complet d'UNILIN Panels sur www.unilinpanels.com. Pour connaître nos possibilités techniques en matière d'épaisseurs et de dimensions, ainsi que les quantités minimales, veuillez contacter notre équipe commerciale ou envoyer un courriel à info.panels@unilin.com.

Certificats

UNILIN, division panels s'engage activement en faveur d'une exploitation durable des forêts.
Fibromax Pro Paint est disponible sur demande pavec les labels PEFC et FSC.

CE
EN14041

UNILIN
UNILIN, division panels
Ingelmunstersteenweg 229 – 8780 Oostrozebeke – Belgium
info.panels@unilin.com / www.unilinpanels.com

01.06.2019