UNIMAT Façade BD110

Isolation des murs extérieurs



Description

Solution destinée à l'isolation thermique par l'extérieur sous enduit.
Panneau de polystyrène expansé de conductivité thermique 38 mW/m.K.
Certifié ACERMI
Epaisseur 110 mm.
Résistance thermique R 2,90 m².K/W

Bénéfices

- Bon compromis technico-économique pour l'ITE
- Léger, facile à mettre en œuvre
- Meilleur rapport qualité/prix en isolant support d'enduit
- Facilité de découpe et de reprise des désaffleurs

Application

- Isolation des murs extérieurs sous enduits minces ou hydrauliques
- Neuf ou rénovation
- Tous types d'habitation et d'ERP

Données techniques

Réaction au feu	E
Résistance thermique	2.9 m².K/W
Classement ISOLE	2433(120)3
Perméabilité à la vapeur	E3
Certifications	ACERMI

Articles

Nom article	Type de bord	Longueur	Largeur	Poids
UNIMAT Façade BD110 la 600mm L 1200mm	Bords droits	120 cm	60 cm	4.752 kg

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances sont données à titre indicatif - contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.