


DURLINE APR 01 fe VA2

Profil A-10 F



Utilisation :	Extérieur
Section hors tout :	20 x 146 mm
Largeur utile :	132 mm
Longueur :	Longueur sur demande
Qualité :	VA2 selon NF EN 14519
Essence :	Epicéa du Nord, PEFC PCAB,EU (N) selon NF EN 13556
Certifications :	Chaîne de production du PEFC : SCS-PEFC/COC-000566 Méthode Pourcentage.
Siccité des bois :	20 %
Masse volumique :	460 kg/m³
Perméabilité à la vapeur d'eau	$\mu = 65$
Conductivité thermique :	$\lambda = 0,12 \text{ W / (m x K)}$
Gamme :	DURLINE Autoclavé, raboté
Coloris :	Sur demande Finition en usine. Coloris standard suivant documentation actuelle. Coloris spécial possible à partir de 100 m².
Usinage en bout :	rainé en bouts
Classe d'emploi :	CL.III selon la norme NF EN 335:2013-05-03
Durabilité :	Cl. 4 selon NF EN 350-2
Pose d'après :	selon guide de montage MOCOPINUS pour Façade DURLINE APR 01 fe VA2 + DTU 41-2 Revêtements extérieurs en bois
DOP N° :	AFINFD0K

3098035 / 16.08.16

Seuls les produits identifiés comme tels dans le présent document sont certifiés FSC®.