



# CLEANER NL/FR/EN/DE

## NETTOYANT POUR PVC (RIGIDE), PVC-C ET ABS



Densité: env. 0.82 g/cm<sup>3</sup>

Point d'éclair: K1 (<21°C)

### CONDITIONS DE STOCKAGE

Durée de conservation d'au moins 36 mois lorsque l'emballage n'est pas ouvert. Conserver l'emballage fermé correctement dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel à une température située entre +5°C et +25°C. Conservation limitée après ouverture.

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Nettoyant pour PVC (rigide), PVC-C et ABS.

### DOMAINE D'APPLICATION

Pour nettoyer et dégraisser des tuyaux, manchons et raccords en PVC (rigide), PVC-C et ABS à coller. Convient également pour éliminer des restes de colle non durcie et pour nettoyer les pinceaux et l'outillage. À utiliser en combinaison avec Griffon Cleaner Cloth. Ne convient pas à la dilution des colles ABS et des colles pour PVC et PVC-C.

### PROPRIÉTÉS

- Universel
- Action nettoyante très puissante

### MISE EN OEUVRE

**Garantie:** Indication du nombre d'encollages par 1 L:

Ø	32	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250	315
#	800	700	650	550	330	250	160	140	90	50	35	23

### Mode d'emploi:

- Appliquer le nettoyant sur un chiffon propre bien absorbant (Griffon Cleaner Cloth).
- Nettoyer et dégraisser les surfaces d'encollage.
- Enlever la condensation avec un chiffon propre et laisser sécher bien. Bien fermer l'emballage après l'usage.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

**Matière première de base:** Mélange de solvants

**Couleur:** Incolore

**Viscosité:** env. 1 mPa.s., Liquide

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des expériences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à votre entière disposition pour vous offrir des conseils.