TMA50 / TMA100
TRAVERSEE DE MUR ACOUSTIQUE POUR PASSAGE D'AIR

FONCTION :

- Création d'un passage de circulation d'air acoustique (vis-a-vis des bruits extérieurs) à travers les murs des bâtiments
- Renouveler l'air vicié afin d'éliminer les risques de condensation et d'humidité
- Assurer l'alimentation en air frais des appareils à gaz

DESCRIPTION :

- Tube PVC avec revêtement intérieur en mousse acoustique
- **Grille extérieure** en matière première ASA pour résister aux UV

- **Grille intérieure** matériau standard, cylindrique pour version ø160
- **Grille intérieure** matériau standard, Design pour version ø125
- DESTINATION : extérieur/intérieur.

CARACTERISTIQUES :

- Longueur du tube de traversée: **300 mm**
- Caractéristiques techniques: cf. Tableau PV CSTB N°AC00-089

Référence	Ø tube traversée (mm)	Surface de passage (cm2)	Isolement Dn, e, w (ctr) (dB)	Dim grille intérieure (mm)	Moustiquaire	Dim grille extérieur (mm)	Couleur grille ext
TMA50B	125	50	39	180 x 180	Non	149 x 149	Blanc
TMA50S	125	50	39	180 x180	Non	149 x149	Sable
TMA100B	160	100	35	ø180	Oui	184 x 184	Blanc
TMA100S	160	100	35	ø180	Oui	184 x 184	Sable

MISE EN ŒUVRE :

- Pose en traversée de mur

Septembre 2019

© Nicoll 2018. Nicoll is an Aliaxis company. All rights reserved. Pictures, illustrations not binding.

ISO 9001 ISO 14001 ISO 50001 BUREAU VERITAS Certification
Nicoll
Siège Social : 37, rue Pierre & Marie Curie
BP 10966 - 49309 Cholet Cedex
Téléphone : +33 (0)2 41 63 73 25
Email: tech-com.nicoll@aliaxis.com
an Aliaxis company