



1 DESCRIPTIF PRODUIT & CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Une fois fixée sur la charpente, cliper la fourrure pour la mise en œuvre d'un plafond en plaque de plâtre.

Nom commercial	Nom du produit	Suspentes longues 880-45
Dimensions du produit	Hauteur (en mm)	4
	Largeur (en mm)	44
	Longueur (en mm)	880
	Poids (en kg)	0,286
Matière	Acier galvanisé	
Consommation	Consommation moyenne (par m ²)	1,8
	Consommation moyenne (par ml)	0,6
Info pour l'implantation : tous produits	Emballage unitaire : type	Botte
	Emballage unitaire : hauteur (en cm)	5
	Emballage unitaire : largeur (en cm)	3
	Emballage unitaire : poids (en kg)	7,15
	Emballage unitaire : profondeur (en cm)	88
	Nombre de produits / colis (en pièces)	25

1 AVANTAGES

- Pose classique et rapide
- Convient à toutes les fourrures 45 du marché (certification)

1 REFERENCES AUX DOCUMENTS TECHNIQUES

- Nomenclature douanière : 73089059
- Réglementation : Rapport d'essai MRF 14 26044520
- Conforme au DTU 25.41

1 REFERENCES & CONDITIONNEMENTS

- Référence produit : A03458
- Code barre : 3585501034589
- Conditionnement : Botte de 25 pièces.

1 DOMAINE D'APPLICATION

Cette suspente permet le montage de tous plafonds suspendus et de faux plafonds.

1 MISE EN ŒUVRE

1. Fixation des suspentes en bordure de charpente, perpendiculairement au chevron.
2. Insérer la fourrure et la tourner jusqu'à entendre le "clic".



1.



2.

CONNAISSEZ-VOUS LES PRODUITS ASSOCIES SEMIN ?

- Vis : Les vis vont fixer les suspentes sur les chevrons.
- Fourrures : A insérer dans les suspentes jusqu'à entendre le "clic".

SUSPENTES SUPER LONGUES 880mm F45