



## ANTI LAITANCE ET VOILE DE CIMENT

**ANTI LAITANCE et VOILE DE CIMENT** prêt à l'emploi pour nettoyer les dallages, pavés et carrelage après jointolement.

# ANTI LAITANCE ET VOILE DE CIMENT

## DALLAGES - PAVÉS - CARRELAGES INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR

### DEFINITION TECHNIQUE.

ANTI LAITANCE nettoie les voiles de ciment après les travaux de jointolement.

Produit prêt à l'emploi, sans dilution.

### PROPRIETES.

Grâce à son action décapante, le nettoyant permet d'éliminer la laitance superficielle (voie de ciment) :

- Sur les pavés ou dalles pour nettoyer le joint polymère.
- Sur les carrelages, pour nettoyer le mortier de jointolement.

Anti-laitance élimine aussi les efflorescences.

### CARACTERISTIQUES.

- Liquide incolore prêt à l'emploi.
- Faible odeur.
- pH <1.

### CONDITIONNEMENTS.

Bidons 1 et 5 litres.

### STOCKAGE.

Température de stockage entre 0 et 40°C, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

## MISE EN ŒUVRE

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Produit corrosif, provoque des brûlures.

Respecter les précautions d'emploi ainsi que les phrases de sécurité figurant sur l'emballage.

Il est impératif de consulter la fiche de sécurité. Les fiches de données de sécurité des produits sont accessibles sur le site de quickFDS.

Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Eviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec eau et savon. Porter un vêtement de protection des yeux/du visage. En cas d'accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin.

### CONSOMMATION.

- Carrelage : 1 litre pour 10 m<sup>2</sup>.
- Pavés/dalles : 1 litre pour 2 m<sup>2</sup>.

### APPLICATION.

- VOILE DE CIMENT SUR CARRELAGE  
Pulvériser le produit sur les parties à nettoyer. Laisser agir 5 minutes. Rincer à l'eau.

- VOILE DE CIMENT SUR PAVES/DALLES  
Humidifier les pavés et dalles à saturation à l'aide d'un tuyau d'arrosage. Pulvériser le produit sur les parties à nettoyer et laisser agir 5 minutes. Frotter avec un balai-brosse. Rincer à l'eau et laisser sécher. Renouveler l'opération si nécessaire.

### EFFLORESCENCE

- Pulvériser le produit sur toute la surface. Frotter avec un balai-brosse et rincer abondamment. Renouveler l'opération si nécessaire. Attention le produit peut changer la couleur des surfaces nettoyées.

## AVANTAGES

- Prêt à l'emploi.
- 2 en 1 : antimousse et hydrofuge neutre.

## CONSEILS DE POSE

Procéder par surface de 5 m<sup>2</sup>.

Ne pas laisser sécher le produit sur le support.

