



PRIM-SM

PRIMAIRE D'ADHERENCE INTERIEUR ET EXTERIEUR

DÉFINITION TECHNIQUE.

Primaire d'adhérence pour enduit de lissage, de ragréage ou de dressage sur supports poreux à base de ciment.

SUPPORTS ADMIS.

- Béton et chape ciment poreux.
- Béton et chape ciment normalement poreux.
- Béton allégé.
- Enduit de lissage, ragréage ou dressage à base de ciment.

SUPPORTS EXCLUS.

- Chape anhydrite.
- Supports hydrauliques peu poreux.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE.

- NF-DTU
- Cahiers des Prescriptions Techniques d'exécution en vigueur.
- Certificat CSTB des produits associés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Aspect : liquide bleu
- Composition : résine acrylique en dispersion et adjuvants spécifiques
- Densité : 1
- Extrait sec : 13,3+/-1%
- pH : 7,6

CONSOMMATION.

100 à 150 g/m² selon la porosité du support.

CONSERVATION.

Se conserve 1 an dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri du gel et de la chaleur.

CONDITIONNEMENTS.

Bidon de 5 et 25 litres

MISE EN ŒUVRE

CONDITIONS D'APPLICATION.

- Température d'application : +5°C à +30°C.
- Ne pas appliquer en plein soleil, sur support chaud, gelé ou s'il y a risque de gel dans les heures qui suivent l'application.

PRÉCAUTION D'UTILISATION.

Se reporter à l'emballage.

Fiches de données de sécurité disponibles sur www.quickfds.com

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

- Le support doit présenter les qualités requises par la norme NF-DTU, le CPT ou l'avis technique le concernant.
- Le support doit être propre, sain et débarrassé de toute partie non adhérente ou pouvant nuire à l'adhérence (huile de décoffrage, produit de cure...).
- Décapier soigneusement toutes les taches.

PRÉPARATION DU PRODUIT.

Agiter le bidon pour homogénéiser la solution.

APPLICATION.

Délais de mise en œuvre à +20°C

Délais avant recouvrement :

Minimum 30 min

Maximum 2 h

- Appliquer à la brosse ou au rouleau en imprégnant correctement le support et en évitant les surcharges.
- Attendre le séchage du produit avant de poursuivre les travaux.
- Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.

PRIMAIRE POUR SUPPORTS ABSORBANTS

AVANTAGES

- Régulateur et fixateur de fonds absorbants.
- Prêt à l'emploi.
- Séchage rapide.
- Réduction du bullage.

CONSEILS DE POSE

Avant toute utilisation, il est conseillé de bien homogénéiser PRIM-SM pour obtenir une finition parfaite des supports traités.

