

STANLEY®



- ✓ Plus de piles à changer
- ✓ Fonctionne en continu sur secteur si besoin
- ✓ Fonctionne à pleine puissance tout le temps (vs NiCd ou NiMH)
- ✓ Plus léger (vs NiMH)



Li-ion

Diode laser	Classe 2 – 510-530 nm
Précision	3 mm @ 10 m
Plage de nivelingment	+/- 4°

NIVEAU MULTILIGNES FATMAX SLG-2V (Li-ion) – VERT

- **Portée**

Point 45 m – Ligne 30 m (50m avec cellule)

- **Résistant**

Corps protégé par un revêtement soft-grip-Résistant poussière et projection eau : IP54-Résiste à un drop test 1,50 m

- **Plus de sécurité**

Blocage du compensateur

- **Faisceaux indépendants**

1 x 360° horizontale – 2 verticales pour angle 90° - 1 aplomb bas

- **Faisceaux haute définition**

Diodes à impulsion pour une meilleure utilisation en extérieur avec une cellule de réception (en option)

- **Pratique**

Embase magnétique pour fixer directement sur toute structure métallique
Filetage 1/4" et 3/8" pour adaptation sur trépied
Platine coulissante



Livré avec mallette
TSTAK, cible, lunettes de protection, multi-support,
batterie 7,2V, 2Ah Li-Ion,
chargeur

FMHT77617-1
3 253 561 776 175