



SOLIDECOR

ENDUIT DÉCORATIF INTÉRIEUR

DÉFINITION TECHNIQUE.

Enduit décoratif à projeter en pâte prête à l'emploi pour un usage en murs et plafonds intérieurs. Permet de rattraper dans une certaine mesure les défauts du support tels que bullages et balèvres. Peut être appliqué en tant qu'enduit de lissage ou en relief structuré type «gouttelette».

Différentes teintes et qualité lavable sur demande.

COMPOSITION ET ASPECT.

Résine acrylique en émulsion, charge minérale, dérivés cellulosoïque, agent de conservation et divers adjuvants.

La pâte est de couleur blanche et de consistance adaptée à la projection mécanique.

SUPPORTS ADMIS.

- Béton plus ou moins bullé.
- Béton brut de décoffrage.
- Béton cellulaire.
- Carreaux de terre cuite.
- Première couche lissée de SOLIDECOR.
- Agglos.
- Enduits plâtre.
- Anciennes peintures.
- Enduit ciment.
- Carreaux de plâtre.
- Plaques de plâtre.

REVÊTEMENTS.

- SOLIDECOR peut rester nu.
- Peinture mate.

DOCUMENTS A CONSULTER.

- DTU 59.1.
- PV CSTB N°R.A.97.176 : classement au feu MO.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Extrait sec : 72%.
- Densité 1,6
- pH : 8.
- COV < 1 g/litre.

PRODUITS ASSOCIÉS.

SEMIN SOUS-COUCHE en tant que sous-couche pour plaques de plâtre.

CONDITIONNEMENT.

Sacs plastique de 25 kg avec poignée sur palette houssée.

STOCKAGE.

18 mois à l'abri du gel en emballage d'origine non entamé.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35°C. Ne pas appliquer sur supports gelés.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

AVANT LA POSE.

Les supports devront être conformes au DTU 59.1 c'est-à-dire secs, propres, durs, exempts de toute trace d'agent séparateur.

Poncer et lessiver les anciennes peintures.

APPLICATION.

Le lissage peut s'effectuer manuellement ou par projection mécanique et finition à la lissouse ou à la lame à enduire.

La réalisation d'un aspect gouttelette se fera par projection mécanique (tous types de machines à projeter) en jouant sur le réglage du débit de produit, d'air et de la buse pour obtenir différents motifs.

Nettoyage des outils à l'eau.

TEMPS DE SÉCHAGE.

24 à 48 heures en fonction de la quantité déposée.

CONSOMMATION.

En lissage : Environ 500 g/m².

En finition gouttelette : de 1 à 3 kg/m² en fonction du relief.

ENDUIT DÉCORATIF INTÉRIEUR

L'enduit SOLIDECOR, présenté en pâte à projeter prête à l'emploi, permet la réalisation de reliefs structurés variés, tout en supprimant les défauts d'aspect du support.

Disponible en qualité "lavable" et en différents coloris.

AVANTAGES

- Grande résistance aux agressions physiques.
- Recommandé pour les locaux à trafic élevé.
- Facilité d'application.

CONSEILS DE POSE

Sur plafond, effectuer les passes dans le même sens que l'éclairage naturel de la pièce.

EXISTE ÉGALEMENT EN VERSION LAVABLE

