



## Déclaration des performances

### DoP N° PL300

#### 1. Code d'identification unique du produit type

PLT001

Dénominations commerciales :

BA 10 SO  
Placoplatre® BD 13 120  
Placoplatre® BD 13 118.5  
Placoplatre® BD 13 118.7  
BA 13 Hydro 60  
Placomarine® BA 18 60  
Placo® Phonique BD 13  
Placoflam® BD 13  
Placoflam® BD 15

Traçabilité : voir date de production sur étiquette et/ou sur le produit

#### 2. Usage(s) prévu(s) :

Construction Immobilière

#### 3. Fabriquant :

Placoplatre  
Tour Saint-Gobain  
12, place de l'Iris  
92400 Courbevoie

#### 4. Mandataire :

Non applicable

#### 5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

EVCP Système 4

#### 6. a/ Norme harmonisée :

EN 520 :2004+A1 :2009

Organisme(s) notifié(s) : Non applicable

#### b/ Document d'évaluation européen :

Evaluation technique européenne : Non applicable

Organisme d'évaluation technique : Non applicable

Organisme(s) notifié(s) : Non applicable



PLACOPLATRE

Siège Social : Tour Saint-Gobain • 12 place de l'Iris • 92400 Courbevoie • Tél : +33 (0)1 88.54.00.00 • [www.placo.fr](http://www.placo.fr)  
Société Anonyme au capital de 10 000 000 € • RCS Nanterre 729 800 706 • APE 2362Z • N° identification intracommunautaire FR 95 729 800 706

## Déclaration des performances

### DoP N° PL300

#### 7. Performance(s) déclarée(s)

Type de plaque de plâtre :  
Type P: BA 10 SO

Type A : Placoplatre® BD 13 120 ; Placoplatre® BD 13 118.5; Placoplatre® BD 13 118.7; Placo® Phonique BD 13

Type H1: BA 13 Hydro 60; Placomarine® BA 18 60

Type F : Placoflam® BD 13 ; Placoflam® BD 15

Caractéristiques essentielles	Performances	EVC P
Résistance au cisaillement - ↑↓ (pour le raidissement de murs de contreventement à ossature en bois ou de fermes de toitures en bois)	NPD	4
Réaction au feu - R2F	A2-s1,d0	4
Perméabilité à la vapeur d'eau - $\mu$ (visant à maîtriser la diffusion de l'humidité)	10	4
Résistance à la flexion - F	Conforme	4
*Résistance aux chocs → I (dans les conditions d'utilisation finale)	Voir la documentation du fabricant <a href="http://www.placo.fr">www.placo.fr</a>	4
*Isolation aux bruits aériens directs R (dans les conditions d'utilisation finale)		4
*Absorption acoustique $\alpha$ (dans les conditions d'utilisation finale)		4
Résistance thermique exprimée sous forme de conductivité thermique $\lambda$ en W/(m.K) -	0,25	4

\* Ces caractéristiques dépendent du système et seront fournies dans la documentation du fabricant en fonction de l'usage prévu. Les performances déclarées ont trait au système dont fait partie le produit

NPD : performance non déterminée

#### 8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique

Non applicable

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au Règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

**Christian Bougeon**  
Directeur général Placoplatre  
A Courbevoie, le 01/05/2021



SAINT-GOBAIN