



LUBRIT-ALL®

PRODUIT D'ENTRETIEN MULTI-USAGES



MISE EN OEUVRE

Mode d'emploi:

Bien agiter avant emploi. Appliquer une couche fine et uniforme sur les surfaces. Appliquer abondamment en cas d'usage comme dégrissant. Après environ 5 - 10 minutes, les pièces peuvent être démontées. En cas d'usage préventif, d'abord traiter les pièces, puis les assembler.

Taches/résidus: Enlever les taches avec Griffon Primor ou un dégraissant.

Points d'attention: Utilisez l'embout de pulvérisation complémentaire intégré dans le bouchon pour un dosage optimal.

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Résistance à la température: -50 °C - +125°C

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première de base: Solvants et huile minérale

Couleur: Transparent

CONDITIONS DE STOCKAGE

Au moins 36 mois. Conserver dans un emballage bien fermé dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Produit d'entretien multi-usages pour le graissage, la protection, le nettoyage et le dégrillage de 1001 applications.

DOMAINE D'APPLICATION

Pour le graissage, la protection, le nettoyage et le dégrillage de 1001 applications pour atelier, maison, garage, caravane, voiture, bateau. Convient notamment au graissage de portes et fenêtres coulissantes, de charnières, de verrous, de serrures et de roulements. Également pour l'entretien de vélos, motos, scooters, machines, outils (de jardin) et équipements de sport. Permet également d'éliminer la graisse et les impuretés de jantes de voitures, chaînes (de vélo), pignons et paliers et de dégriller des pièces (de fixation) rouillées et oxydées telles que boulons et écrous.

PROPRIÉTÉS

- Lubrifie
- Protège
- Élimine impuretés et graisse
- Dégrille
- Protège de la corrosion
- Bon pouvoir de dissolution d'impuretés et d'oxyde
- Bon pouvoir hydrofuge
- Sans silicone
- Avec tuyau de pulvérisation supplémentaire pour un dosage précis
- S'utilise dans toutes les positions

PRÉPARATION

Pré-traitement des surfaces: Bien nettoyer, dégraisser et sécher le support.