



PTFE SPRAY

LUBRIFIANT MULTI-USAGES DE HAUTE QUALITÉ À BASE DE P.T.F.E.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première de base: Huile minérale avec PTFE

Couleur: Transparent

Viscosité: env. Liquide

CONDITIONS DE STOCKAGE

Au moins 36 mois. Conserver dans un emballage bien fermé dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Lubrifiant multi-usages de haute qualité à base de P.T.F.E.

DOMAINE D'APPLICATION

Pour la lubrification de métaux et plastiques soumis à des charges prolongées et élevées, notamment des machines, charnières, outils, chaînes, dérailleurs, roulements et poulies. S'utilise notamment à l'atelier, maison, garage, caravane, voiture, bateau.

PROPRIÉTÉS

- Sans silicone
- Repousse l'humidité
- N'attaque pas les plastiques et caoutchoucs
- Avec tuyau de pulvérisation supplémentaire pour un dosage précis
- S'utilise dans toutes les positions

PRÉPARATION

Pré-traitement des surfaces: Bien nettoyer, dégraisser et sécher le support.

MISE EN OEUVRE

Mode d'emploi:

Bien agiter avant emploi. Pulvériser une couche uniforme sur la surface à une distance d'environ 10-20 cm.

Taches/résidus: Enlever les taches avec Griffon Primor ou un dégraissant.

Points d'attention: Utilisez l'embout de pulvérisation complémentaire intégré dans le bouchon pour un dosage optimal.

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Résistance à la température: -50 °C - +200 °C

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des expériences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à votre entière disposition pour vous offrir des conseils.