



BANDE D'ÉTANCHÉITÉ PLOMB

RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ AUTOCOLLANT DE COULEUR PLOMB



DESCRIPTION DU PRODUIT

Bande d'étanchéité autocollante de couleur plomb à base de bitume pour rendre étanche les joints, les jointures et les fissures sur la plupart des supports tels que la pierre, le béton, le plomb, le zinc, l'aluminium, le verre, le bois et diverses matières synthétiques. Convient pour des applications à l'intérieur et l'extérieur.

DOMAINE D'APPLICATION

Pour rendre étanches des joints, jointures et fissures dans presque tous les supports, comme pierre, béton, plomb, zinc, aluminium, verre, bois et diverses matières synthétiques. Convient à des applications intérieures et extérieures, comme des tuyaux et conduites d'évacuation, gouttières, tuiles, toitures, tôle ondulée, cheminées, chambranles, serres, dômes vitrés, etc.

PROPRIÉTÉS

- Résiste à l'eau
- Résiste aux intempéries
- Résiste aux UV
- Résiste au froid et à la chaleur
- Peut être peint

PRÉPARATION

Conditions de mise en œuvre: Ne pas utiliser à des températures $\leq +5^{\circ}\text{C}$.

Pré-traitement des surfaces: Les surfaces doivent être sèches, propres et exemptes de poussière et de graisse. Enlever les restes de peinture non adhérents et la rouille.

MISE EN OEUVRE

Mode d'emploi:

En cas de température basse, chauffer le support et/ou le ruban avec un brûleur à gaz ou un sèche-cheveux. Retirer le film de protection et appliquer le ruban sans appuyer. Pour une bonne adhérence, déborder d'au moins 1,5 cm sur les côtés du joint ou de la fissure. Si les joints ou fissures sont plus larges, superposer plusieurs bandes. Laisser les bandes se chevaucher d'au moins 3 cm dans le sens de la longueur. Tenir compte de la direction de l'évacuation de l'eau. En cas d'application autour de tubes et tuyaux, enrouler régulièrement le ruban autour du tube avec un chevauchement d'environ 1,5 cm.

En partant du milieu de la bande, lisser et fermement appuyer sur toute la longueur avec un chiffon ou un rouleau. Éviter la formation de bulles d'air sous les bandes qui se chevauchent. Si les surfaces forment un angle, fermement appuyer sur l'angle.

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Résistance à l'eau: Très bon(ne)

Résistance à la température: De -40°C à $+80^{\circ}\text{C}$.

Résistance aux rayons UV: Très bon(ne)

Résistance chimique: Ne résiste pas aux solvants.

Recouvrement: Peut être peint avec une peinture au latex / à la résine alkyde (effectuez un test au préalable).

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première de base: Bitume

Couleur: Gris plombé

CONDITIONS DE STOCKAGE

Au moins 24 mois. Conservation limitée après ouverture. Conserver dans un emballage bien fermé à une température entre $+5^{\circ}\text{C}$ et $+25^{\circ}\text{C}$.