



ACRYLBAND®

MOUSSE IMPRÉGNÉE

ETANCHÉITÉ MENUISERIES
EXTÉRIEURES ET FAÇADES

Applications

Arguments clés

Caractéristiques


Colisage



ACRYLBAND®

Mousse imprégnée pour système d'étanchéité à deux étages

- Fond de joint, application en seconde barrière
- Calfeutrement de joint de dilatation



Etanchéité à l'eau

>300 Pa CLASSE 2



- Font de joint durable
- Etanche à la pluie battante à 300 Pa
- Compatible avec tous types de mastic d'étanchéité

Nature chimique / imprégnation	Mousse imprégnée à base de résine acrylique		
Imperméabilité à la pluie battante	Classe 2 (> 300 Pa)		
Perméabilité à l'air	Classe 2		
Tenue en température	-40 ° C à + 90 ° C		
Température de mise en œuvre	+ 5 ° C à + 30 ° C		
Tenue au feu	B2		

Code article	Désignation produit	Largeur plage utilisation (en mm)	Longueur par rouleau (en m)	Conditionnement / Présentation
COLIS CHANTIER				
1461800000	ACR PC 10/1.5-3X12.5M C0500M	10/1,5-3	12,5	Colis de 500M - 40 Rouleaux
1453070000	ACR PC 12/2-4X15M C0480M	12 / 2-4	15	Colis de 480 m - 32 Rouleaux
1462060000	ACR PC 15/1.5-3X12.5M C0325M	15/1,5-3	12,5	Colis de 325 M - 26 Rouleaux
1453100000	ACR PC 15/2-4X15M C0390M	15 / 2-4	15	Colis de 390 m - 26 Rouleaux
1453230000	ACR PC 15/3-7X11M C0286M	15 / 3-7	11	Colis de 286 m - 26 Rouleaux
1453360000	ACR PC 20/3-7X11M C0220M	20 / 3-7	11	Colis de 220 m - 20 Rouleaux
COLIS STANDARD				
1439050000	ACR PC 15/5-10X7M C0224M	15 / 5-10	7	Colis de 224 m - 32 Rouleaux
1438280000	ACR PC 30/8-15X3.3M C052.8M	30 / 8-15	3.3	Colis de 52,80 m - 16 Rouleaux
LONGUEUR 2M				
1417590000	ACR AA 15/1.5-3X2M C0594M	15 / 1,5-3	2	Colis de 594 m - 297 Bandes
1415140000	ACR AA 15/2-4X2M C0396M	15 / 2-4	2	Colis de 396 m - 198 Bandes
1415270000	ACR AA 20/3-7X2M C0200M	20 / 3-7	2	Colis de 200 m - 100 Bandes