



HCR-36 CLEANER

DÉCAPANT POUR PVC (RIGIDE), PVC-C ET ABS



CONDITIONS DE STOCKAGE

Durée de conservation d'au moins 36 mois lorsque l'emballage n'est pas ouvert. Conserver l'emballage fermé correctement dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel à une température située entre +5°C et +25°C. Conservation limitée après ouverture.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Décapant pour PVC (rigide), PVC-C et ABS.

DOMAINE D'APPLICATION

Pour nettoyer et dégraisser les tuyaux, les manchons et les raccords en PVC (rigide), PVC-C et ABS. À utiliser en association avec le nettoyant Griffon HCR-36 Cleaner et le chiffon Cleaner Cloth. Ne convient pas à diluer le HCR-36.

PROPRIÉTÉS

Propriétés nettoyantes très puissantes

MISE EN OEUVRE

Garantie: Indication du nombre d'encollages par 1 L:

Ø	32	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250
#	800	700	650	550	330	250	160	140	90	50	35

Mode d'emploi:

1. Appliquer le nettoyant sur un chiffon propre et bien absorbant. 2. Nettoyer et dégraisser les surfaces à encoller. 3. Eliminer de la condensation avec un chiffon propre et laisser sécher bien. Bien fermer l'emballage immédiatement après l'usage.

Points d'attention: Utiliser toujours en combinaison avec Griffon HCR-36.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première de base: Mélange de solvants

Couleur: Incolore

Viscosité: env. 1 mPa.s., Liquide

Densité: env. 1.3 g/cm³

Point d'éclair: K1 (<21°C)

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des expériences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à votre entière disposition pour vous offrir des conseils.