


Fabricant : **ETANCO** (FRANCE)

Parc les Erables – Bât 1 – 66 route de Sartrouville – BP 49 – 78231 LE PECQ Cedex

Tél. 01 34 80 52 00 – Fax 01 30 71 01 89

Désignation : **JOINT SOUPLE A LEVRES PVC NOIR**



Application : Joint d'étanchéité souple à lèvres à fixer sur chevron bois pour faire l'étanchéité entre le bois et les plaques de façade

Description :
Joint d'étanchéité souple à lèvres PVC de couleur

Conforme au CPT 3316

Caractéristiques	Valeur
Masse volumique	1400 kg/m ³
Dureté Shore A	72 Shore A
Résistance à la traction	14 MPa
Allongement à la traction	300 %

Gamme :

Largueur de bande	Couleur	conditionnement
38 mm	Noir	50 mètres
60 mm	Noir	50 mètres

Marquage :

- Sur conditionnement :
Joint souple à lèvre + couleur + code

Contrôle - qualité : Linéaire

Nota : Les renseignements contenus dans ce document sont donnés de bonne foi, uniquement dans un souci d'information générale. Ils reflètent l'état de nos connaissances au moment de leur rédaction. Les possibilités d'utilisation de nos produits étant nombreuses, et pouvant être hors de notre contrôle, notre responsabilité ne saurait en aucun cas être engagée en cas de mauvaise utilisation de nos produits. Les renseignements donnés ne peuvent être considérés que comme une suggestion d'utilisation sans tenir compte des brevets existants, ni des prescriptions légales ou réglementaires, nationales ou locales. L'acheteur est tenu de vérifier si la détention ou l'utilisation de nos produits est soumise sur son territoire à des règles particulières, notamment en matière publique, d'hygiène et de sécurité des travailleurs et des consommateurs. Il assume également seul les devoirs d'information et de conseil auprès de l'utilisateur final. Le non-respect éventuel de ces réglementations, prescriptions et devoirs ne peut en aucun cas engager notre responsabilité.