

Enduit de lissage fermacell

Description du produit

L'enduit de lissage **fermacell**, est un enduit en dispersion prêt à l'emploi, léger et destiné au lissage universel des parois et des plafonds intérieurs constitués de plaques **fermacell** fibres-gypse. Il permet de réaliser des surfaces lisses et homogènes convenant comme support de peintures.

Caractéristiques techniques

Consommation	Env. 0,2 l/m ² pour une couche d'1 mm d'épaisseur
Poids en vrac	Env. 0,2 kg/l
Adhérence	Env. 1 N/mm ²
Qualité de remplissage	Elevée
Temps de séchage	Env. 2 - 3 heures / mm
Température d'utilisation	> 5 °C
Stockage	12 mois au frais et à l'abri du gel

Propriétés

- Prêt à l'emploi
- Facile à poser
- Finition de haute qualité
- Ouvert à la diffusion
- **Usage multiple** : également approprié pour la mise en œuvre sur d'autres supports tels que le plâtre cartonné, le béton, le béton cellulaire, la maçonnerie...




Application

- 1- La surface doit être propre et sèche.
- 2- La température de l'air et du produit doit être > à 5°C.
- 3- Appliquer le produit par couches < à 0,5 mm à l'aide d'une spatule.
- 4- Durant la pose, le port d'un masque, de gants et de lunettes de protection est obligatoire.
- 5- Le temps de séchage dépend du type de parois, de l'épaisseur d'enduit, de la température et de l'humidité.

Informations produit destinées aux revendeurs

Réf. Article	79007	79002
EAN	40 0 7548 00241 7	40 0 7548 00215 8
Quantité unitaire	3 l / 3,6 kg	10 l / 12 kg
Quantité / palette	96 seaux	44 seaux



Ne pas utiliser comme enduit pour joint creux