



PE CLEANER HEAVY DUTY

NETTOYANT POUR PE, PP, PVDF ET PB



CONDITIONS DE STOCKAGE

Durée de conservation d'au moins 24 mois lorsque l'emballage n'est pas ouvert.
Conserver l'emballage fermé correctement dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel à une température comprise entre +5 °C et +25 °C. Conservation limitée après ouverture.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Nettoyant pour PE, PP, PVDF et PB.

DOMAINE D'APPLICATION

Pour les tuyaux et les raccords à souder en PE, PP, PVDF et PB. Convient également pour nettoyer le matériel de soudage. À utiliser en combinaison avec Griffon Cleaner Cloth.

PROPRIÉTÉS

- Nettoyage très puissant
- Évaporation rapide et totale
- Avec bouchon doseur spécial

MISE EN OEUVRE

Garantie: Indication du nombre de raccords avec 1 l :

Ø	32	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250
#	800	700	650	550	330	250	160	140	90	50	35

Mode d'emploi:

- Appliquer sur un chiffon Griffon Cleaner Cloth propre.
- Nettoyer les surfaces.
- Éliminer toute condensation éventuelle avec un chiffon Cleaner Cloth propre et laisser sécher. Bien refermer l'emballage immédiatement après usage.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première de base: Mélange de solvants

Couleur: Incolore

Viscosité: env. 1 mPa.s., Liquide

Densité: env. 0.7 g/cm³

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des expériences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à votre entière disposition pour vous offrir des conseils.