



# Trappe alu-plâtre pousse-lâche pour plaque de plâtre

ALU-PLÂTRE



## Description

La trappe de visite est constituée de :

- ▶ Un cadre à encaster en aluminium laqué blanc coupe en onglet, muni d'un joint à lèvres en caoutchouc.
- ▶ Un panneau de porte muni d'une plaque de plâtre hydrofuge de 12,5 mm, rabattable et démontable.
- ▶ De sécurité de retenue des deux cotes.
- ▶ De loqueteaux cachés pour une ouverture par simple pression.




## Domaine d'application et performances

Permet l'accès aux divers réseaux en mur et plafond pour construction sèche en plaque de plâtre de 12,5 mm.

Convient pour une utilisation dans les pièces humides.

## Caractéristiques techniques

Désignation	Dimensions en mm						Poids (kg)	Code EAN	
	Référence		Cote passage		Cote réservation				Cote hors-tout
TRAPPLATREPL200	200	200	210	210	263	263	40	1,1	3601590002190
TRAPPLATREPL300	300	300	310	310	363	363	40	1,4	3601590002206
TRAPPLATREPL400	400	400	410	410	463	463	40	1,7	3601590002213
TRAPPLATREPL500	500	500	510	510	563	563	40	2,2	3601590002220
TRAPPLATREPL600	600	600	610	610	663	663	40	2,6	3601590002237
TRAPPLATREPL700	700	700	710	710	763	763	40	3,0	3601590004323
TRAPPLATREPL800	800	800	810	810	863	863	40	3,5	3601590004330



## Avantages produit

- ▶ Pose simple et rapide
- ▶ Instruction de montage
- ▶ Plaque de plâtre sans tête de vis apparente
- ▶ Cadre alu laqué blanc
- ▶ Joint à lèvres anti-poussière
- ▶ Système d'ouverture invisible
- ▶ Sécurité de retenue

## Mise en œuvre

Matériels et points singuliers :

- ▶ **Niveau** : vérification de l'alignement.
- ▶ **Équerre** : vérification de l'équerrage.
- ▶ **Scie à guichet** : découpe du support.
- ▶ **Rabot** : ajustage de la réservation si nécessaire.
- ▶ **Serre joint** : serrage du cadre sur la plaque de plâtre.
- ▶ **Visseuse** : fixation par vis réparties au pas de 250 mm sur support.

