

L'écrou à anneau pour toutes les fixations avec goujon fileté



MATÉRIAUX

En fonction de la cheville utilisée :

- Béton, fissuré et non fissuré
- Matériaux de construction pleins et creux

AVANTAGES

- De par son taraudage métrique, l'écrou à anneau RI peut être utilisé de façon flexible avec de nombreuses chevilles métalliques ou tiges filetées : par ex. FH II, FHB II-A, RG M, FZA, FAZ II, FIS A.

POUR FIXER :

- Câbles
- Chaînes
- Supports pour plantes grimpantes
- Lampes
- Cordes à linge
- Suspensions pour fleurs

FONCTIONNEMENT

- L'écrou à anneau est à utiliser avec une fixation avec goujon fileté. Des informations détaillées quant à son fonctionnement se trouvent dans les chapitres „fixations lourdes mécaniques” et „fixations chimiques”. Les fixations suivantes peuvent par ex. être utilisées : FHB II, RG M, FZA, FAZ II, FIS A.
- Ne convient pas pour les balançoires, hamacs, etc.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Ecrou à anneau **RI**

Désignation	Art. N°	pour	Ø œillet	hauteur totale	Unité de vente
			[mm]	[mm]	[Pièces]
RI M 8	080840	M 8	20	36	20
RI M 10	080842	M 10	25	45	10
RI M 12	080844	M 12	30	53	10

