

Enduit Finition PRÉGY L PE

Enduit de Lissage et Surfaçage Prêt à l'Emploi (PE). Idéal pour tous chantiers neufs et rénovation.



AVANTAGES

- Lissage et surfaçage des murs et plafonds avant mise en peinture ou pose de papier peints
- Tous supports du bâtiment selon la norme NF T 30-608 : plaques de plâtre, plâtre, carreaux de plâtre, béton banché, béton cellulaire, enduits ciment, briques, anciennes peintures...

APPLICATION

- Lissage et surfaçage des murs et plafonds avant mise en peinture ou pose de papier peints
- Mécanisable: passage à l'airless

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Réaction au feu	A2-s1,d0
Rapport de mélange	Non significatif
Temps de stockage	12months
Type d'application	Mécanique,Manuel
Certifications	A+
Temps d'emploi	12 mois
Consommation	Environ 0,8 kg/m ² /mm d'épaisseur
Couleur	Blanc

PRODUITS

	Code SAP	Poids
END. PRÉGY L PE GRIS SE.20KGX33-4E	257659	20kg

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.