


Tête fraisée, TX, zingué blanc, filetage total



MATÉRIAUX

- Bois lamellé collé
- Bois lamellé croisé
- Panneaux de contreplaqué laminés (par ex. Multiplex)
- Bois durs
- Panneaux d'agglomérés et panneaux à copeaux orientés (par ex. panneaux OSB)
- Contreplaqué
- Panneaux en bois massif
- Bois tendres
- et beaucoup d'autres matériaux en bois

AVANTAGES/BÉNÉFICES

- Le filetage unique de la Power-Fast va jusqu'à la pointe et assure une accroche rapide. Ceci facilite significativement la mise en oeuvre dans tous les matériaux en bois.
- La meule sur le corps (pour les vis à filetage partiel à partir de la longueur 50 mm) diminue la résistance au vissage et permet d'économiser énergie et batteries.
- La géométrie de tête optimisée permet une finition en surface propre, sans fissures et sans arrachement de la vis, même en cas de vissage proche des bords.
- L'Agrément Technique Européen garantit la sécurité élevée et la qualité premium des vis fischer Power-Fast.

APPLICATIONS

- Assemblages de bois
- Assemblage d'éléments
- Applications nécessitant un agrément
- Placages
- Plinthes
- Ferrures de portes et métalliques


AGRÉMENTS



FUNKTIONSWEISE

- Les vis à filetage partiel s'utilisent pour serrer fermement les éléments en bois.
- Les vis à filetage total sont recommandées pour la fixation d'éléments minces et pour les matériaux en bois tendres.
- Les vis à tête fraisée peuvent être vissées au ras de la surface du bois.
- Les vis à tête ronde conviennent particulièrement pour les connexions métal-bois.
- La tête fraisée bombée convient pour les assemblages où la tête de la vis est visible et où l'esthétique est importante.

DONNÉES TECHNIQUES



FPF-ST ZPF

Diamètre 3,0

diamètre d [mm]	Longueur l [mm]	empreinte	N° de code	Désignation	homologation ATE	Longueur filetage total l _g [mm]	Unité de vente [Pièces]
3,0	12	TX10	652294	FPF-ST 3,0 x 12 ZPF 200		8	200
3,0	16	TX10	652296	FPF-ST 3,0 x 16 ZPF 200		12	200
3,0	16	TX10	652297	FPF-ST 3,0 x 16 ZPF 500		12	500
3,0	20	TX10	652299	FPF-ST 3,0 x 20 ZPF 200		16	200
3,0	20	TX10	652300	FPF-ST 3,0 x 20 ZPF 500		16	500
3,0	25	TX10	652302	FPF-ST 3,0 x 25 ZPF 200	■	21	200
3,0	30	TX10	652305	FPF-ST 3,0 x 30 ZPF 200	■	26	200
3,0	30	TX10	652306	FPF-ST 3,0 x 30 ZPF 500	■	26	500
3,0	35	TX10	652311	FPF-ST 3,0 x 35 ZPF 200	■	31	200
3,0	35	TX10	652312	FPF-ST 3,0 x 35 ZPF 1000	■	31	1000

Diamètre 3,5

diamètre d	Longueur l	empreinte			homologation ATE	Longueur filetage total l _g	Unité de vente
[mm]	[mm]		N° de code	Désignation		[mm]	[Pièces]
3,5	16	TX10	652321	FPF-ST 3,5 x 16 ZPF 200		12	200
3,5	16	TX10	652323	FPF-ST 3,5 x 16 ZPF 1000		12	1000
3,5	20	TX10	652324	FPF-ST 3,5 x 20 ZPF 200	■	16	200
3,5	20	TX10	652326	FPF-ST 3,5 x 20 ZPF 1000	■	16	1000
3,5	25	TX10	652327	FPF-ST 3,5 x 25 ZPF 200	■	21	200
3,5	25	TX10	652329	FPF-ST 3,5 x 25 ZPF 1000	■	21	1000
3,5	30	TX10	652330	FPF-ST 3,5 x 30 ZPF 200	■	26	200
3,5	30	TX10	652332	FPF-ST 3,5 x 30 ZPF 1000	■	26	1000
3,5	35	TX10	652336	FPF-ST 3,5 x 35 ZPF 200	■	31	200
3,5	35	TX10	652338	FPF-ST 3,5 x 35 ZPF 1000	■	31	1000
3,5	40	TX10	652342	FPF-ST 3,5 x 40 ZPF 200	■	36	200
3,5	40	TX10	652343	FPF-ST 3,5 x 40 ZPF 500	■	36	500
3,5	45	TX10	652348	FPF-ST 3,5 x 45 ZPF 200	■	41	200
3,5	45	TX10	652349	FPF-ST 3,5 x 45 ZPF 500	■	41	500

Diamètre 4,0

diamètre d	Longueur l	empreinte	N° de code	Désignation	homologation ATE	Longueur filetage total l _g	Unité de vente
[mm]	[mm]					[mm]	[Pièces]
4,0	16	TX 20	652356	FPF-ST 4,0 x 16 ZPF 200		11	200
4,0	20	TX 20	652359	FPF-ST 4,0 x 20 ZPF 200		15	200
4,0	20	TX 20	652360	FPF-ST 4,0 x 20 ZPF 500		15	500
4,0	25	TX 20	652362	FPF-ST 4,0 x 25 ZPF 200	■	20	200
4,0	25	TX 20	652363	FPF-ST 4,0 x 25 ZPF 500	■	20	500
4,0	30	TX 20	652365	FPF-ST 4,0 x 30 ZPF 200	■	25	200
4,0	30	TX 20	652367	FPF-ST 4,0 x 30 ZPF 1000	■	25	1000
4,0	35	TX 20	652371	FPF-ST 4,0 x 35 ZPF 200	■	30	200
4,0	35	TX 20	652372	FPF-ST 4,0 x 35 ZPF 500	■	30	500
4,0	40	TX 20	652377	FPF-ST 4,0 x 40 ZPF 200	■	35	200
4,0	40	TX 20	652379	FPF-ST 4,0 x 40 ZPF 1000	■	35	1000
4,0	45	TX 20	652383	FPF-ST 4,0 x 45 ZPF 200	■	40	200
4,0	45	TX 20	652384	FPF-ST 4,0 x 45 ZPF 500	■	40	500
4,0	50	TX 20	652387	FPF-ST 4,0 x 50 ZPF 200	■	45	200
4,0	50	TX 20	652388	FPF-ST 4,0 x 50 ZPF 500	■	45	500

Diamètre 4,5

diamètre d	Longueur l	empreinte			homologation ATE	Longueur filetage total l _g	Unité de vente
[mm]	[mm]		N° de code	Désignation		[mm]	[Pièces]
4,5	30	TX 20	652397	FPF-ST 4,5 x 30 ZPF 200	■	25	200
4,5	30	TX 20	652398	FPF-ST 4,5 x 30 ZPF 500	■	25	500
4,5	35	TX 20	652403	FPF-ST 4,5 x 35 ZPF 200	■	30	200
4,5	35	TX 20	652404	FPF-ST 4,5 x 35 ZPF 500	■	30	500
4,5	40	TX 20	652408	FPF-ST 4,5 x 40 ZPF 500	■	35	500
4,5	45	TX 20	652411	FPF-ST 4,5 x 45 ZPF 200	■	40	200
4,5	45	TX 20	652412	FPF-ST 4,5 x 45 ZPF 500	■	40	500
4,5	50	TX 20	652415	FPF-ST 4,5 x 50 ZPF 200	■	45	200
4,5	50	TX 20	652416	FPF-ST 4,5 x 50 ZPF 500	■	45	500

Diamètre 5,0

diamètre d	Longueur l	empreinte			homologation ATE	Longueur filetage total l _g	Unité de vente
[mm]	[mm]		N° de code	Désignation		[mm]	[Pièces]
5,0	30	TX 20	652427	FPF-ST 5,0 x 30 ZPF 200	■	24	200
5,0	30	TX 20	652428	FPF-ST 5,0 x 30 ZPF 500	■	24	500
5,0	35	TX 20	652431	FPF-ST 5,0 x 35 ZPF 200	■	29	200
5,0	35	TX 20	652432	FPF-ST 5,0 x 35 ZPF 500	■	29	500
5,0	40	TX 20	652435	FPF-ST 5,0 x 40 ZPF 200	■	34	200
5,0	40	TX 20	652436	FPF-ST 5,0 x 40 ZPF 500	■	34	500
5,0	45	TX 20	652439	FPF-ST 5,0 x 45 ZPF 200	■	39	200
5,0	45	TX 20	652440	FPF-ST 5,0 x 45 ZPF 500	■	39	500
5,0	50	TX 20	652443	FPF-ST 5,0 x 50 ZPF 200	■	44	200
5,0	50	TX 20	652444	FPF-ST 5,0 x 50 ZPF 500	■	44	500
5,0	60	TX 20	652447	FPF-ST 5,0 x 60 ZPF 100		54	100
5,0	60	TX 20	652448	FPF-ST 5,0 x 60 ZPF 500		54	500
5,0	70	TX 20	652451	FPF-ST 5,0 x 70 ZPF 100		64	100
5,0	70	TX 20	652452	FPF-ST 5,0 x 70 ZPF 200		64	200

Diamètre 6,0

diamètre d	Longueur l	empreinte			homologation ATE	Longueur filetage total l _g	Unité de vente
[mm]	[mm]		N° de code	Désignation		[mm]	[Pièces]
6,0	40	TX30	652465	FPF-ST 6,0 x 40 ZPF 200	■	34	200
6,0	40	TX30	652466	FPF-ST 6,0 x 40 ZPF 500	■	34	500
6,0	50	TX30	652471	FPF-ST 6,0 x 50 ZPF 100	■	44	100
6,0	50	TX30	652472	FPF-ST 6,0 x 50 ZPF 400	■	44	400
6,0	60	TX30	652475	FPF-ST 6,0 x 60 ZPF 100	■	54	100
6,0	60	TX30	652476	FPF-ST 6,0 x 60 ZPF 200	■	54	200