

FICHE TECHNIQUE DEBOUCHEUR INDUSTRIEL ECOGENE 1 L

Matières organiques, cellulose, tartre
wc & grosses canalisations

INDICATION CONSOMMATEURS



- Détruit la matière organique, le tartre et la cellulose (papier) principaux responsables des bouchons. Elimine les mauvaises odeurs. N'attaque pas les tuyauteries plastiques.
- Elimine les mauvaises odeurs.
- N'attaque pas les tuyauteries plastiques.

MODE D'EMPLOI

Dans le respect des consignes de sécurité, éviter toutes projections.

Ouvrir le bouchon avec précaution sans comprimer le flacon.

Ecoper le maximum d'eau avant de verser le produit dans la canalisation.

• **Bouchons** : verser doucement ¼ du flacon en évitant les projections. Attendre minimum 2 heures avant de rincer abondamment.

• **Entretien préventif** : 1 fois par mois, verser ¼ du flacon (250 ml) pour détruire les bouchons et dépôts en formation.

RECOMMANDATIONS : Ne pas attendre que la canalisation soit complètement obstruée pour intervenir. Si le conduit est fortement obstrué, renouveler l'opération. Ne pas mélanger avec un autre produit. Ne pas utiliser sur les matériaux sensibles aux acides (marbre, pierres naturelles, émail sensible, aluminium, zinc, chrome...). Si utilisation fréquente, traiter la fosse septique.

COMPOSITION

Acide chlorhydrique 19 % (EC 231-595-7)

EMBALLAGE

Bidon plastique + Bouchon sécurité

VOLUME NET : 1 Litre

CONSIGNES DE SECURITE

Se référer à la fiche de données de sécurité.

Produit dangereux – Lire attentivement les préconisations d'emploi – Laisser hors de portée des enfants.

AB7 Industries, BP9, 31450 Deyme, France - tél. (33) 05 62 71 78 88 - fax (33) 05 61 81 54 90
www.ab7-industries.fr - info@ab7-industries.fr
accès direct commercial : 05 62 71 78 84

La marque ECOGENE est une marque qui existe depuis 1990 et propose des produits pour l'habitat,
le terme ECO signifiant maison en grec ancien.

