

- ✓ Projette une ligne horizontale, une ligne verticale, deux lignes verticales à 90° et un point d'aplomb vers le bas. Toutes les lignes peuvent être activées individuellement ou simultanément
- ✓ La couleur verte du laser améliore 4 fois plus la visibilité dans toutes les conditions de luminosité et est idéale pour tous les chantiers
- ✓ Portée jusqu'à 30 mètres
- ✓ Les deux lignes verticales se croisent dans le plafond et sont alignées avec l'aplomb vers le bas. Idéal pour transférer des points du sol au plafond
- ✓ Alignement parfait et précision jusqu'à 0,2 mm/m



| | |
|--|---|
| Batterie fournie | 3 x AA |
| Chargeur fourni | Aucun chargeur fourni |
| Classification des lasers | Classe 2, < 1 mW |
| Compatible avec une cellule de réception | Détecteur à fréquence 10 kHz |
| Couleur du laser | Vert |
| Couleur points d'aplomb | Rouge |
| Emballage | Carton |
| Gamme (m) | 30M |
| Longueur d'onde [nm] | 520±10 |
| Nombre de batterie(s) | 3 |
| Plage de nivellement automatique [°] | 3.0 |
| Portée avec cellule de réception [m] | 50M with 10 kHz frequency |
| Portée du faisceau [m] | 30.0 |
| Pression | +/-0,2 mm/m |
| Projection laser (°) | Ligne horizontale, ligne verticale, 2 lignes verticales à 90°, point d'aplomb |
| Température de stockage [°C] | -20°C - +60°C |
| Temps de nivellement automatique [s] | 3~5 |
| Type de batterie | Pile |

