

COFFRABOX PT



DESCRIPTION

Coffrabox PT est un entrevous en PSE issu de la technologie PSE moulé et utilisé pour le coffrage des planchers poutrelles de technologie Treillis. Il réduit fortement la charge propre du plancher et, ainsi permet de mieux dimensionner les structures par rapport aux charges d'exploitation admissibles.

L'ergonomie des entrevous PSE est en parfaite adéquation avec la maniabilité des poutrelles Treillis.

Particulièrement adapté à la rénovation des planchers intermédiaires, cette technologie exige des entrevous légers et sûrs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & DIMENSIONS ET CONDITIONNEMENTS

	Caractéristiques techniques	Compatibilité poutrelles	Conditionnement		
			ml utile / colis	ml utile / palette	dimensions palette (mm)
COFFRABOX 12 PT	120	Toutes poutrelles treillis entraxe 600 mm talon 40 ou 45 mm	7,2	57,6	1283 X 1160



LES PLUS

Léger, ergonomique, facile à couper, il permet de réaliser un plancher en un minimum de temps.

Coffrabox apporte la solidité indispensable à un coffrage de planchers : fiabilité de l'ouvrage et sécurité pour les professionnels.



DOMAINE D'APPLICATION

Coffrage en vide sanitaire et en haut-de-sous-sol (classement feu M1) pour planchers de technologie Treillis.

Compatible avec une utilisation en planchers d'étage au-dessus d'un écran protecteur de 1/4 d'heure (par exemple une plaque de plâtre)

Hauteur coffrante : 120 et 150 mm

Compatibilité pour tous types de poutrelles Treillis entraxe 600 mm.
Longueur : 1200 mm


DOCUMENTS TÉLÉCHARGEABLES

[Plaquette Isolation Sols et Planchers](#)


[DOP COFFRABOX PT](#)

[FDES CoffraBox PT](#)

PRODUITS LIÉS



DALBOX 30



TOPBOX SMART PT