



Fiche technique N° TN1606

17-02-2021

Annule et remplace les éditions précédentes

Application après préparation sur supports conformes au D.T.U. 59.1

- **Plâtres et Dérivés (après impression):**
Plaques de plâtre cartonnées - Plâtre - Enduits de plâtre
- **Anciennes Peintures:**
Hydrodiluable – Glycerophtaliques – Acryliques
- **Bois et dérivés (après impression):**
Européens feuillus - Européens résineux - Tropicaux mi-durs - Contre-plaqué - Aggloméré - Isorel dur

THEOXANE

Peinture décorative mate

INTÉRIEUR

9 à 11 m²/L



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Fonction :

Peinture décorative à base de résine acrylique renforcée en polysiloxane pour plafonds et surfaces murales. Aspect mat profond en finition.

Classification : AFNOR NF T 36-005 : I 7b2 / 10c

Destination : INTÉRIEUR

Surfaces murales et plafonds (plâtres et dérivés, maçonneries et anciennes peintures en bon état)

Qualités dominantes :

- Renforcé en siloxane
- Technologie OPEN TIME (temps ouvert élevé)
- Application sans traces
- Très opacifiant
- Mat profond

Caractéristiques pratiques :



= 9 à 11 m²/L (selon le support)



= 1 h



= 6 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

- **Présentation :** Blanc - Prêt à l'emploi
- **Finition :** Aspect Mat Profond
- **Coloration :** Teintes approchantes en tons pastels
- **Matériel :** Brosse ou Rouleau microfibre 12 mm.
- **Dilution et nettoyage du matériel :** Eau
- **Conditionnement :** 15 L

Caractéristiques techniques :

- **Densité :** 1,33 à 1,43
- **Extrait sec (pondéral) :** 50 à 54 %
- **Taux de brillance à 60° :** < 2
- **Teneur en COV :** Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010).
Ce produit contient max 30 g/l COV. (Les valeurs de COV indiqués tiennent compte de nos colorants.)

MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

- Gratter, brosser et dépoussiérer soigneusement pour **éliminer les parties non adhérentes du support** à peindre.
- **Peintures brillantes ou satinées** : poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer, puis laisser sécher.
- **Sur fonds poreux (plâtre et dérivés)** : appliquer notre **Primaire Supports Neufs** ou **Primaire Multi-supports**.
- **Anciens badigeons** : les éliminer totalement.
(Voir les fiches techniques des produits cités)

Application :

- **Après les travaux de préparation**, sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, conformes au D.T.U. 59.1.
- **Appliquer 2 couches successives en respectant un temps de séchage de 6 heures entre les couches.** Appliquer en croisant pour bien répartir la charge.
- Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai.
- **Ne pas appliquer par température inférieure à + 8°C et supérieure à + 35°C, en respectant un taux d'hygrométrie inférieur à 70% d'Humidité relative.**
- **Produit à mélanger avant utilisation.**

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conservation :

Limitée à 1 an en emballage d'origine non ouvert. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

Hygiène et sécurité :

Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur notre site www.theolaur.com ou sur demande et au texte figurant sur l'emballage conforme à la législation en vigueur.

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

THEOLAUR Peintures - ZI-A – 5, rue René Cauche – 59139 NOYELLES LES SECLIN - Service technique : + 33 (0)3 61 26 54 96

Mail : contact@theolaur.com www.theolaur.com

SAS au capital de 7 600 000 euros - SIREN : 401 971 015 – Code APE : 2030Z – N° intracommunautaire : FR 36 401 971 015