



## Utilisation

- Protection contre la pénétration d'eau, de neige et de poussière tout en garantissant l'étanchéité des faîtages, et la ventilation haute de la toiture
- Le closoir souple tissu/alu pour faîtage et arêtier, avec sa bande centrale en PP tissé, s'adapte à tous les éléments de toiture
- Simples et rapides à poser, les closoirs ROL-MEP sont équipés de bandes adhésives en butyle, assurant une parfaite adhésion sur les tuiles

## Couleurs et finitions (selon dimensions)



## Composition de la matière

- Colle : adhésif butyle hydrofuge
- Partie centrale : PP tissé – 223 g/m<sup>2</sup>
- Parties latérales : Aluminium plissé

## Informations générales

- Les couleurs et finitions disponibles sont susceptibles d'évoluer, veuillez-vous référer au tarif en cours.
- Toujours respecter la notice de pose disponible sur notre site internet : [www.m-e-p.fr](http://www.m-e-p.fr)
- Il est impératif de stocker nos produits en intérieur et de les utiliser dans les trois ans suivants la date de fabrication

## Caractéristiques techniques

- Epaisseur de la bande d'adhésif : 1.5 mm
- Largeur de la bande d'adhésif : 20 mm
- Epaisseur d'aluminium : 0.12 mm
- Largeur du rouleau : 240, 310 ou 370 mm
- Longueur du rouleau : 5 ou 30 m
- Résistance à la rupture longitudinale : 2510 N/50 mm
- Résistance à la rupture transversale : 2260 N/50 mm
- Stable aux UV
- Surface de ventilation : 288 cm<sup>2</sup>/m (240 mm), 544 cm<sup>2</sup>/m (310 et 370 mm)

## Normes et garanties

- Garantie décennale