

- ✓ Moteur de 1800 W délivrant 4500 tr/min
- ✓ Ligne de coupe visible
- ✓ Eclairage LED ajustable et laser
- ✓ Système d'aspiration de la poussière : jusqu'à 80% de la poussière aspirée
- ✓ Fournie avec une lame 48 dents, un sac à poussières, un connecteur et un tuyau d'aspiration
- ✓ Moteur de 1800 W délivrant 4500 tr/min
- ✓ Ligne de coupe visible
- ✓ Eclairage LED ajustable et laser



Capacité 90° (mm)	305
Capacité de coupe max onglet 0°/biaise 45° [mm]	50 x 305
Capacité de coupe max onglet 0°/biaise 90 [mm]	90 x 305
Capacité max. onglet 45°/biaise 45° (mm)	50 x 215
Capacité max. onglet 45°/biaise90° (mm)	90 x 215
Capacité onglet à droite (°)	50
Capacité onglet à gauche (°)	50
Diamètre de lame (mm)	254
Emballage	Carton
Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A))	97,3
Niveau de puissance acoustique (Lwa)(dB(A))	110,3
Poids (kg)	19,5
Profondeur de coupe (mm)	90
Puissance absorbée (W)	1800
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Vibration coupe bois [m/s ²]	2,4
Vibration sawing of wood uncertainty [m/s ²]	1,5
Vitesse à vide (tr/min)	4500

