

Forets courts

oo804

DETAILS :

 HSS taillé meulé
 DIN 338 | NFE 66067 | Queue cylindrique

Aspect : Blanc

Hélice : N 30°

Tolérance : h8


Affûtage : en croix 135°

Conditionnement : Vendu par 10 de 1 à 10 mm

Vendu par 5 à partir de 10,2 à 13 mm

Vendu à l'unité à partir de 13,5 mm

Queue réduite à 13 mm à partir du Ø 13,5 mm


UTILISATION :

- Perçage jusqu'à 900 N/mm² pour aciers, alliages de cuivres et plastiques

Ø mm	L1	L2	Ø mm	L1	L2
1	12	34	8	75	117
1,5	18	40	8,2	75	117
2	24	49	8,5	75	117
2,1	24	49	9	81	125
2,2	27	53	9,5	81	125
2,5	30	57	10	87	133
2,6	30	57	10,2	87	133
2,7	33	61	10,5	87	133
2,8	33	61	11	94	142
3	33	61	11,5	94	142
3,2	36	65	12	101	151
3,3	36	65	12,5	101	151
3,5	39	70	13	101	151
4	43	75	13,5	108	160
4,2	43	75	14	108	160
4,3	47	80	14,5	114	169
4,4	47	80	15	114	169
4,5	47	80	15,5	120	178
5	52	86	16	120	178
5,1	52	86	16,5	125	184
5,2	52	86	17	125	184
5,5	57	93	18	130	192
5,7	57	93	19	135	198
5,8	57	93	20	140	205
6	57	93			
6,1	63	101			
6,2	63	101			
6,5	63	101			
7	69	109			
7,2	69	109			
7,5	69	109			


Coffrets oo804

Ref.	pcs. / coffret	Ø mm
oo804E19	19	Ø 1 - 10 mm x 0,5 mm
oo804G25	25	Ø 1 - 13 mm x 0,5 mm
oo804MAG170	170	10x Ø 1 - 8 mm x 0,5 mm, 5x Ø 8,5 - 10 x 0,5 mm