

Perceuse visseuse 36 V



DS36DAWRZ

EAN 4966376311507







Puissance restituée élevée

- Système RFC (contrôle de la force de réaction)
- Moteur Brushless compact et puissant
- Temps de perçage réduit
- Aussi compact qu'un outil 18V
- Grand cadran de réglage en relief
- Nouvelle batterie Multi volt
- Réversible
- Puissant couple de serrage souple 64 Nm extrême 138 Nm
- Elimine tout danger dû au couple surpuissant
- Détecte le blocage d'accessoire
- Stoppe le moteur
- Couple réglable sur 22 positions 2 8 Nm
- Vitesses variables à l'interrupteur + 2 vitesses mécaniques
- Interrupteur de précision
- Solide mandrin auto serrant 13 mm métallique à blocage
- Poignée auxiliaire rallongée pour plus de sécurité



Également disponible DS36DAW2Z EAN 4966376311484 Dans system Case HSC II

Sans batterie ni chargeur

■ Caractéristiques

DS36DAWRZ

Puissance MULTI VOLT 36 V 2.5 Ah Capacité dans le bois 102 mm Capacité dans l'acier 16 mm Vis à bois Vis à métaux 6 mm Couple de serrage (dur) 138 Nm Couple de serrage (tendre) 64 Nm Régime à vide (haut) Régime à vide (bas) Niveau puissance sonore Niveau pression acoustique Emission de vibration Mandrin Longueur **Poids**

12 x 100 mm 0 - 2.100 tr/min. 0 - 500 tr/min. 93,8 dB(A)

82,8 dB(A) $2,5 \text{ m/s}^2$ 1,5 - 13 mm 204 mm 2,7 kg



Applications

Perçage de diamètres et de profondeurs importants dans le bardage, ALC, contreplaqué... avec des forets adaptés, scies cloches, vis auto-foreuses, ce qui augmente considérablement la polyvalence

Accessoires standards

2 accus - 1 chargeur - 1 poignée latérale - 1 embout - 1 HSC II

Garantie HiKOKI: modalités et inscriptions disponible sur: www.hikoki-powertools.fr

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HiKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HiKOKI Power Tools France s.a.s.