








PROTECTEUR S

Révision 3
du 05/02/2016

Destination	Garantie	Nettoyage des outils	Séchage	Matériel d'application
				 Rouleau Pinceau

Définition :

PROTECTEUR S est un hydrofuge incolore, destiné au traitement des matériaux absorbants dans la lutte contre l'humidité et ses effets dévastateurs. Idéal pour vos façades, vos murs et vos toitures. Ce produit forme une barrière invisible pour la protection des matériaux poreux de type ciments, mortiers, enduits, briques, pierres, plâtres, crépis, tuiles, ardoises, fibre-ciment, bétons cellulaires et tous matériaux poreux.

Fortement préconisé après rejointoyage des façades, murs de pierres et de briques.

En repoussant l'humidité, l'hydrofuge améliore le pouvoir isolant des matériaux, réduit le développement des micro-organismes et des mousses, et réduit leur encrassement.

Microporeux, cet hydrofuge laisse respirer le support et conserve l'aspect d'origine des matériaux.

Protège durablement contre les agressions climatiques.

Protecteur S est certifié en laboratoire et garantie 10 ans* en surface verticale sous réserve de l'utilisation et des consommations indiquées.

Application :

S'utilise sur supports propres, parfaitement secs et dépoussiérés.

Le support aura plusieurs jours de séchage après pluie, lavage ou traitement.

S'applique au pinceau, au rouleau ou avec un pulvérisateur spécifique, généralement en deux passes "mouillé sur mouillé" en cherchant à bien imprégner jusqu'à refus du support. L'application se fera de préférence du bas vers le haut afin de bien visualiser l'évolution du traitement.

Rendement : 3 à 6m² par litre selon la porosité du support et le degré de protection recherché.

Nettoyage des outils : Diluant Universel CR10 ou White Spirit.

Recommandations :

Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.

Bien mélanger avant utilisation.

Température d'application : entre 10 et 25°C.

Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil).

Les mousses seront préalablement traitées avec notre antimousse Oxi.

Après sablage, nous préconisons un nettoyage pour supprimer les poussières avant application.

Les particules non adhérentes seront éliminées.

Masquer les vitres et menuiseries pour limiter le nettoyage éventuel.

Laisser vieillir quelques mois les enduits bétons et ciments neufs avant traitement.

Bien refermer le bidon après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec.

Les conditions d'utilisation et d'application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos emballages.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



PROTECTEUR S

Révision 3
du 05/02/2016

Caractéristiques :			
NATURE	A base de résine siloxane et polysiloxane		
DENSITE	0,79 ± 0,01 à 25°C		
VISCOSITE	25-30 CF 2,5 à 25°C		
ASPECT	Incolore		
ODEUR	Solvant	Sec au toucher	Recouvrable
TEMPS DE SECHAGE		1 heure 30	NON
RENDEMENT	2 à 5 M ² au litre selon la porosité		
NETTOYAGE DES OUTILS	Diluant universel CR10 ou White spirit		
MATERIEL D'APPLICATION	Pinceau, Rouleau ou Pulvérisateur spécifique		

*La garantie couvre contre l'écaillage à compter de la date d'achat du produit si celui-ci a été appliqué conformément aux instructions du fabricant. Si le produit n'a pas les performances requises DURIEU SA fournira gracieusement la quantité équivalente de produit. Cette garantie ne peut être engagée pour des problèmes dus à l'altération du produit. Les réclamations doivent être faites par écrit, accompagnées d'une preuve d'achat (facture, ticket de caisse...).

Sécurité :

Contient des hydrocarbures en C9.

Conserver hors de la portée des enfants.

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.