



NET-TROL®**

DÉGRISEUR-DÉTACHANT TOUS BOIS

Description du produit	<ul style="list-style-type: none">• Dégriseur et détachant.• Neutralisant après Aquanett®* et Dilunett®*.• Nettoyant et déchant pour bois, pierre, ciment, plastique...
Propriétés	<ul style="list-style-type: none">• Redonne au bois grisé par les intempéries sa couleur d'origine.• Élimine les traces résiduelles de sulfate de fer, de calcaire, de rouille...• Agit en 15 minutes.• Neutre vis-à-vis du support.• Biodégradable• Rinçage à l'eau.
Destinations	<ul style="list-style-type: none">• Extérieur.• Bois bruts (jamais protégés, exempts de finition) grisailés, sales, tachés (tanins...) : Mélèze, Douglas, autoclaves, Red Cedar, thermochauffés, Teck, Ipé...• Surfaces horizontales ou verticales : terrasses, bardages, barrières, ponts de bateaux, mobilier de jardin...• Autres supports : ciment taché par la rouille, pierres verdies, plastique.
Caractéristiques techniques	<p>Solvant type : Eau.</p> <p>Densité (à + 20°C) : 1,07 ± 0,05.</p> <p>Viscosité : Gel.</p> <p>Extrait sec : 19 % ± 2.</p> <p>Point d'éclair : Non classé inflammable.</p> <p>Stockage : 18 mois minimum en emballage d'origine fermé.</p> <p>Conditionnements : 1 l, 2,5 l, 15 l.</p> <p>COV : Hors champ d'application de la Directive CE 2004/42.</p>
Matériel d'application	<ul style="list-style-type: none">• Pinceau, brosse ou balai-brosse nylon à poils durs - Nettoyeur basse pression.• Gants et lunettes de protection.
Conseils de pro	<ul style="list-style-type: none">• Protéger tout ce qui ne doit pas être traité, y compris les plantes.• Appliquer entre + 5°C et + 35°C. Ne pas appliquer en plein soleil ou sur bois très chaud.• Bien agiter avant emploi.

Application

- Bien agiter le produit avant application.
- Mouiller la surface avec de l'eau douce et propre.
- Appliquer du NET-TROL® sur la surface avec un pinceau ou un rouleau synthétique (poils longs).
- Frotter avec une brosse nylon à poils durs sur les parties les plus sales.
- Laisser agir environ 10-20 minutes.
- Rincer à grande eau tout en frottant ou Nettoyeur basse pression.
- Renouveler l'application si nécessaire.

Recommandations après application

Sur bois, laisser sécher 3 jours de temps sec avant application d'une finition.

Rendement

- 5 à 10 m²/l.

Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état de surface.

Nettoyage du matériel d'application

Eau.

Stockage

Ne pas stocker le produit restant dans un emballage métallique. Le conserver à l'abri du gel et des températures élevées.

Sécurité

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Date d'édition

Juillet 2015.

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant. L'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.

* Même fabricant



DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.

Baule Odon Godart 8

1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België

Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

NET-TROL® est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur :

www.owatrol.com

07/15 - RCS Tours 331 998 484 - Photo : Jacques PALUT
ADFIELDS