



## Blanc professionnel Murs - plafonds - boiseries

### L'EXIGENCE D'UN RÉSULTAT PARFAIT EN 2 COUCHES

Formulé à base de résine acrylique non jaunissante de nouvelle génération, Blanc Professionnel V33 garantit un résultat éclatant et durable sur toutes les surfaces intérieures : murs, plafonds, boiseries, radiateurs...

#### Destination :

Murs, plafonds, boiseries

#### Performances :

- Blanc pur et durable : ne jaunit pas
- Application facile : sans trace
- Très haut pouvoir couvrant en 2 couches
- Lessivable, résistant aux tâches
- Sans odeur gênante, séchage rapide

**Teinte** : Blanc

**Aspect** : Mat et Satin

**Temps de séchage** : 3h entre couches/ 12h complet

**Conditionnements** : 5L, 10L

**Rendement** : + ou - 12 m<sup>2</sup> / L

**Outils** : pinceau ou rouleau

**Nettoyage des Outils** : Eau

**Taux de COV** : 10g/L

**Fabriqué en France**

#### PRÉPARATION :

Une bonne préparation de votre support est indispensable pour obtenir un résultat de qualité.

##### Sur fonds neufs et sains :

- Sur plaque de plâtre : dépoussiérez et appliquez la Sous-couche Plaque de Plâtre V33.
- Sur bois, béton, ciment, plâtre et dérivés : poncez légèrement, dépoussiérez, puis appliquez la Sous-couche Multi-Supports V33.
  - Sur des bois exotiques, dégraissez au préalable et appliquez une sous couche spécifique.
  - Sur papiers à peindre ou toile de verre : appliquez la Sous-couche Plaque de Plâtre V33.

**Sur fonds en mauvais état :** grattez les parties non adhérentes et rebouchez les fissures avec un enduit approprié. Poncez légèrement puis dépoussiérez, et appliquez la Sous-couche Multi-Supports V33.

**Sur anciennes peintures :** lessivez, rincez, poncez puis dépoussiérez.

#### APPLICATION :

Peinture prête à l'emploi. Avant l'application, remuez avec une baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien homogénéiser la peinture. Appliquez en 2 couches sans dilution.

Commencez par dégager les angles et les coins avec le pinceau.

Appliquez par bandes verticales puis croisez les passes. Travaillez par surface d'1m<sup>2</sup> environ pour éviter les traces de reprise.

Terminez de haut en bas pour un résultat impeccable. Attendez 3 heures avant la 2e couche.

#### CONSEILS V33 :

Appliquez la peinture à température ambiante entre 12 et 25°C et évitez les courants d'air. N'arrêtez pas l'application au centre de votre support. Peignez toujours en commençant du côté de la fenêtre. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage : vous pouvez avoir l'impression de traces de reprise visibles, elles disparaîtront après le séchage. Essuyez vos outils sur un chiffon propre et nettoyez-les à l'eau.

La formule de ce produit est déposée au Centre Anti-Poisons de Paris. En cas d'incident ou d'ingestion,appelez un médecin ou le Centre Anti-Poisons au 01 40 05 48 48.

V33 S.A. – B.P. 1 – F-39210 Domblans

Service Consommateurs : 03 84 35 00 00

La présente notice a pour but d'informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes.