

FILM / BACHE BATIMENT

Le FILM BATIMENT est un film polyéthylène spécialement conçu pour une application en sous dallage. Multi-usage, il est également idéal pour la protection des surfaces intérieures ou extérieures temporaires.

DTU
13.3

DTU
20.1

150 µ
200 µ
300 µ

Présentation
rouleau
ou bâche

- Multi-usage
- Anti-capillarité : empêche les remontées d'humidité entre la terre et la dalle
- Evite l'essorage du béton
- Compatible avec les adjuvants pour le mortier et le béton
- Imputrescible

EXISTE AVEC MACROPERFORATION

Utilisé en sous dallage industriel pour un séchage plus rapide de la chape



MACROPERFORÉ Ø 8 MM

Dimension	6 x 33 m
Epaisseur	150 µ
Surface ≈	200 m ²
Palettisation	44 rlx
Réf.	BB14CE

PVC ORANGE

48 mm x 33 m
Orange
36 rlx/carton
GD019R

DESIGNATION

RL. Petite surface	Dimension	3 x 50 m	3 x 66 m	6 x 25 m	6 x 25 m	6 x 33 m
	Epaisseur	200 µ	150 µ	150 µ	200 µ	150 µ
	Surface ≈	150 m ²	200 m ²	150 m ²	150 m ²	200 m ²
	Palettisation	44 rlx	44 rlx	44 rlx	44 rlx	44 rlx
	Réf.	BB83CE	BB82CE	BB13CE	BB88CE	BB12CE

RL. Grande surface	Dimension	6 x 29 m	6 x 42 m	6 x 56 m
	Epaisseur	300 µ	200 µ	150 µ
	Surface ≈	174 m ²	250 m ²	335 m ²
	Palettisation	23 rlx	23 rlx	23 rlx
	Réf.	BB30CE	BB20CE	BB15CE

Bâche	Dimension	3 x 5 m	3 x 10 m	3 x 15 m	6 x 5 m	6 x 10 m	6 x 15 m
	Epaisseur	150 µ	150 µ	150 µ	150 µ	150 µ	150 µ
	Surface ≈	15 m ²	30 m ²	45 m ²	30 m ²	60 m ²	90 m ²
	Réf.	BB32JU	BB34JU	BB35JU	BB40JU	BB42JU	BB45JU



baland
Films Plastiques



Tolérance : voir CGV

